

## AQUA AP 20, potpuna njega parketa

- > Ekološki prihvatljivo
- > Protuklizni
- > Na bazi vode



### Opis proizvoda

Sredstvo za njegu na bazi vode, protiv klizanja, za lakirani parket i drveni pod, lakirano pluto (zatvorenih pora), PVC-a i linoleum. Sredstvo za njegu suši bez poliranja u izdržljiv i ne klizajući film otpornog na prljavštinu.

Za interijer, za početnu i potpunu njegu kao i za tekuće održavanje parketa i svih ostalih drvenih podova.

#### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / KKA	-	96 KKA
1 L / KFL	10	280 KFL

#### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 730 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Spužva, mop, uobičajena oprema za čišćenje.

#### Obrada

Nanesite ravnomjerno i tanko na očišćeni pod pomoću preporučenih alata. Za početnu i potpunu njegu svježe lakiranog parketa i drvenih podova, AP 20 nanosi se ravnomjerno čist po prvi puta nakon lakiranja ili nakon svakog temeljnog čišćenja.

Za njegu održavanja, malu količinu AP 20 dodati u vodu (0,2 - 0,3 l na 8 - 10 l vode) i prebrisati dobro iscijeđenom spužvom ili mopom.

Kako tijekom održavanja, tako i kod temeljnog čišćenja, pod ne zalijevati vodom jer to može uzrokovati oštećenja zbog bubrenja drva.

### Tehnički podaci

Potrošnja

Početno, potpuna njega:

cca. 30 - 40 ml/m<sup>2</sup> (= 30 - 50 m<sup>2</sup>/l)

Razrjeđivanje

Kao početnu, potpunu njegu koristiti nerazrijeđeno, kao sredstvo za održavanje otprilike 0,2 - 0,3 l u 10 l vode

### Podloga

#### Prikladne podloge

Svi površinski obrađeni drveni podovi

Vodo-otporne podne obloge

Fino brušeni drveni podovi

Parket od neobrađenog drva

Gotovi parket

Podloga mora biti bez prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje, ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i listova.

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

#### Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povećana vlaga i / ili niže temperature odgađaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, postavljanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

#### Savjeti:

- Preporučujemo da prvo koristite malu površinu ili malo područje za početno ispitivanje malih razmjera.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte originalni spremnik odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Pružene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, naznačene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).