

POLITURA ZA PARKET LP 35

- > Za jako opterećene podove
- > Visoke izdašnosti
- > Štiti i njeguje



Opis proizvoda

Bezbojno sredstvo za njegu na bazi voska i otapala, za njegu lakiranog i nauljenog parketa. Štiti jako opterećene podove na održiv način i produžuje vijek trajanja laka za parket.

Za unutarnju primjenu, za početnu i potpunu njegu lakiranih drvenih podova svih vrsta, posebno za impregnirane i nauljene podove, parket, podne daske i drvene pločnike.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 L / BKA	10	300

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Spužva, mop, konvencionalna oprema za čišćenje.

Obrada

Nanesite ravnomjerno tanko na pod prikladnim alatom i polirajte mekom pamučnom krpom nakon 5 do 10 minuta. Ako se koristi prečesto, zaštitni film postaje predebeo i mogu nastati takozvani nogostupi. U tom slučaju tlo se mora prethodno obraditi Murexin temeljnim sredstvom za čišćenje parketa AP 10.

Frekvencija:

Opterećenje - Osnovno čišćenje (potpuna njega) - Održavanje

Normalno - 1x / godišnje - svakih 8-14 dana

Jako - 1-2x / godišnje - 2x / tjedno

Vrlo jak - 2-4x / godišnje - dnevno

Polaganje parketa i podnih obloga

normalno... privatna područja (dnevni boravak)
jako... komercijalni prostori (uredi)
vrlo jako... javni prostori (škole, dvorane za događanja)

Tehnički podaci

Potrošnja
Naknadno poliranje
Temperatura obrade, okoline i
stvrđivanja

Potrošnja/Izdašnost po lit.: cca. 50 - 70 m²
nakon cca. 5 - 10 min
min. +5°C

Podloga

Prikladne podloge

Svi površinski obrađeni drveni podovi
Fino polirani drveni podovi
Parket od sirovog drva
Gotovi parket

Podloga mora biti bez prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje, ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i listova.

Za idealan sustav

Opis

Temeljno sredstvo za čišćenje parketa AP 10 za ekološki prihvatljivo temeljno čišćenje i čišćenje lakiranih podova.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujedinjenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povećana vlaga i / ili niže temperature odgađaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, postavljanje i stvrđivanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrđivanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Preporučujemo da prvo koristite malu površinu ili malo područje za početno ispitivanje malih razmjera.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.

68095, POLITURA ZA PARKET LP 35, vrijedi od: 14.10.2022, LGO (PIM), Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Čuvajte originalni spremnik odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Pružene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, naznačene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.