

TEMELJNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PARKETA AP 10

- > Visokog prinosa
- > Na bazi vode
- > Ekološki prihvatljivo



Opis proizvoda

Vodeno, ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje jednostavno za korištenje.
Za unutarnji prostor, za temeljno i među čišćenje parketa i drugih drvenih podova, kao i za uklanjanje ostataka voska i tvrdokornih prljavština.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 L / KKA	10	280

Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Konvencionalna oprema za čišćenje kao što je krpa, aplikator za poliranje.

Obrada

Raspoređiti sredstvo za čišćenje jednoliko na površinu i ribati ručno ili strojem nakon kratkog vremena izlaganja.

Frekvencija:

Opterećenje - Temeljno čišćenje - Među čišćenja (održavanje)

Normalno - 1x / godina - svakih 8-14 dana

Jako - 1-2x / godina - 2x / tjedan

Vrlo jako - 2-4x / godina - dnevno

normalno ... privatna područja (dnevni boravak)

jako ... komercijalna područja (uredi)

vrlo jako ... javna područja (škole, sale za događanja)

Tehnički podaci

Potrošnja

Temeljno čišćenje: 0,1 - 0,5 litara dodati u 1 litru vode Među čišćenje: 0,1 - 0,2 litara dodati u 10 litara vode

Podloga

Prikladne podloge

Svi parketni i drveni podovi

Za idealan sustav

Opis

Aqua potpuna njega parketa AP 20 za početnu i potpunu njegu, kao i za redovito čišćenje parketa.
Politura za parket LP 35 za početnu i potpunu njegu, kao i redovito čišćenje parketa.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječe uvjeti okoliša.

Informacije okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povećana vlaga i / ili niže temperature odgađaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, postavljanje i stvrđnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrđnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštite od izravne sunčevne svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštite susjedne komponente!

Savjeti:

- Preporučujemo da prvo koristite malu površinu ili malo područje za početno ispitivanje malih razmjera.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte originalni spremnik odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Pružene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, naznačene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može oslobođiti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili

68100, TEMELJNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PARKETA AP 10, vrijedi od: 14.10.2022, LGO (PIM), Stranica 2

TEHNIČKI LIST

Polaganje parketa i podnih obloga

MUREXIN

provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.