


BITUMENSKI PREMAZ BVS 300

- > s niskim sadržajem otapala
- > otporno na kiseline
- > trajno elastično
- > nanos valjkom ili prskanjem



Opis proizvoda

Trajnoelastični bitumenski temeljni premaz i zaštitni premaz za silose, bez punila, s niskim udjelom otapala i s visokom otpornošću na razrijeđene kiseline (osim oksidirajućih) te lužine do 2 postotne koncentracije.

U vanjskom području kao zaštitni premaz, za hidroizolaciju temelja (najmanje 3 sloja), kao predpremaz za lijepljenje folija i ljepenki, kao temeljni premaz prije radova s bitumenskim hidroizolacijama i varenja, za osvježavanje asfaltnih površina i kao krovni premaz za istrošene bitumenske membrane. Kao zaštitni premaz, izolacijski premaz i premaz za silose, BVS 300 nanosi se najmanje dva puta u postrojenjima za pročišćavanje bioplina i otpadnih voda, septičkim jamama i gnojnicama, u sabirnim spremnicima mliječne, voćne i fermentacijske kiseline.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 L / BLE	-	14 BLE
10 L / BLE	-	45 BLE
5 L / BLE	-	75 BLE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Kist, valjak, airless uređaj.

Obrada

Premazi se uvijek nanose na način da stvara neproziran film.

Tehnički podaci

Gustoća	cca. 0,89 - 0,91 g/cm ³
Viskoznost	cca. 65 - 85 sec. (DIN4)
Boja	crna
Potrošnja	0,2 - 0,3 L /m ² ovisno upojnosti i strukturi podloge
Obradivo nakon	Može se ponovno obraditi nakon potpunog sušenja
Temperatura podloge	+0 °C do +35 °C
Temperatura obrade	+5 °C do +35 °C

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EN 15322:2013

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućih tvari, domaćih ili stranih, grebena ili izbočina s oštrim rubovima i zemlje. Defekti kao što su udubljenja, zidni spojevi, džepovi žbuke ili gnijezda šljunka izravnavaju se odgovarajućim mortom prije nanošenja temeljnog premaza.

Napomene o proizvodu i obradi

Proizvodi koji sadrže otapala općenito su namijenjeni za vanjsku upotrebu.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.