

Tkani filc RC 110

- > tkani filc od recikliranih materijala
- > specijalno razvijen za WD-K
- > za izradu armiranje hidroizolacije
- > dostupno u različitim širinama
- > prefarbicirani dijelovi u sustavu



Opis proizvoda

Murexin tkani filc RC 110 je armaturni filc od 110 g/m² posebno razvijen za upotrebu sa specijalnom hidroizolacijom WD-1K. Filc je izrađen isključivo od recikliranih materijala. Koristi se za izradu ojačane hidroizolacijske membrane, za kontrolu debljine sloja i za premošćivanje pukotina.

Poseban proizvodni proces tkanog filca RC 110 osigurava da se filc potpuno natopi specijalnom hidroizolacijom WD-1K, čime se omogućuje pouzdano stvaranje hidroizolacijske membrane. Također uvelike olakšava ugradnju u specijalnu hidroizolaciju WD-1K bez nabora i zračnih džepova unutar hidroizolacije.

20,0 cm x 50 m

27,5 cm x 50 m

35,0 cm x 50 m

55,0 cm x 50 m

70,0 cm x 50 m

90,0 cm x 50 m

Tkani filc RC 110 unutarnji kut 15x8x15 cm - 25 kom/karton

Tkani filc RC 110 vanjski kut 8,5x8x8,5 cm - 25 kom/karton

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
90 CM 50 M / ROL	-	20 ROL
70 CM 50 M / ROL	-	20 ROL
55 CM 50 M / ROL	-	40 ROL
35 CM 50 M / ROL	-	60 ROL
27,5 CM 50 M / ROL	-	60 ROL
20 CM 50 M / ROL	-	100 ROL
UNUTARNJI KUT 25 KOM / KARTON	-	20 STK
VANJSKI KUT 25 KOM / KARTON	-	20 STK

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

Obrada

Preporučeni alat

Tkani filc RC 110 idealno se reže s Murexin škarama za filc.

Obrada

Nakon nanošenja specijalne hidroizolacije WD 1K, u nju utiskujemo tkani filc RC 110 bez stvaranja nabora ili zračnih džepova.

Dok je prvi sloj specijalne hidroizolacije WD 1K još svjež, ugrađeni filc RC 110 se premazuje specijalnom hidroizolacijom WD-1K tako da bude potpuno prekriven, da se ne da se raster filca više ne raspoznaje.

Tehnički podaci

Boja	bjelkasta
Debljina sloja	cca. 0,55 mm
Površinska težina	110 g/m ²

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.