

POLYBOND PRIMER PB 7

- > za vezni sloj kod WD-1K na WD-1K
- > za podloge niske površinske energije
- > bez sadržaja otapala
- > za unutra i vani
- > jednokomponentni



Opis proizvoda

Jednokomponentni, gotov za upotrebu, visokokvalitetni, fleksibilni, trajno elastični vezni sloj, prajmer bez sadržaja otapala i silikona za optimalnu adheziju na niskoenergetskim podlogama ili na podlogama niske površinske napetosti (PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB, itd.). Pogodan je za vanjsku i unutarnju upotrebu, te kao blokator bitumena prije ugradnje specijalne hidroizolacije WD-1K.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1.25 KG / KDO	4	320 KDO

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 180 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak, kist.

Alat i pribor se mogu očistiti s Murexin acetonom.

Obrada

Površinu koju ćemo grundirati treba pažljivo pobrusiti s brusnim papirom 40 - 60 hrapavosti i pažljivo prebrisati s Murexin acetonom, koristeći krpu koja ne ostavlja dlačice.

Nakon što je Murexin aceton dovoljno ishlapio, Polybond Primer PB 7 nanijeti pomoću valjka ili kista tako da tvori film.

Pažljivo zatvoriti spremnik nakon upotrebe.

Polybond Primer PB 7 se također koristi i kao vezni sloj za među prijanjanje slojeva koji se nanose jedan na drugi izrađenih sa specijalnom hidroizolacijom WD-1K.

U prvom koraku, specijalna hidroizolacija WD-1K se pažljivo prebriše Murexin acetonom koristeći krpu koja ne ostavlja dlačice.

Brtvljenje i hidroizolacija

Nakon što je Murexin aceton dovoljno ishlapio, Polybond Primer PB 7 nanosi se pomoću valjka ili kista tako da tvori film koji potpuno prekriva.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polymer-Hybrid
Gustoća	1,10 kg/dm ³
Boja	tirkiz
Potrošnja	cca. 100 grama kod primjene valjkom cca. 150 grama kod primjene kistom
Vrijeme obrade	cca. 20 min
Obradivo nakon	cca. 2 sata
Temperatura obrade	+ 5 °C do + 35 °C

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućih, sličnih ili stranih tvari, odnosno tvari koje se inače pojavljuju na gradilištima i mogu negativno utjecati na dovoljno prijanjanje, te dovoljno ravna i bez oštrih rubova. Podloga ne smije biti vlažna ili mokra.

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Identične boje mogu se zajamčiti samo unutar jedne serije.

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 ° C!
- Idealno područje temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju proces sušenja, vezivanja i stvrdnjavanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremena!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo da se unaprijed testira ili isproba na malom uzorku.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Zadržite odgovarajući originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.