

WD Speed 5

- > ubrzivač stvrdnjavanja
- > ne sadrži izocijanate
- > bez amina



Opis proizvoda

WD Speed 5 je ubrzivač stvrdnjavanja posebno razvijen za specijalnu hidroizolaciju WD-1K. Maksimalna preporučena količina dodavanja WD Speed 5 u specijalnu hidroizolaciju WD-1K je 300 ml na 13 kg.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
0,3 L / KFL	18	1080 KFL

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 1100 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Ubrzivač stvrdnjavanja WD Speed 5 uvijek treba miješati mješačem na malom broju okretaja.

Obrada

Obrada ubrzane specijalne hidroizolacije WD-1K provodi se analogno tehničkom listu WD-1K. Dodavanjem ubrzivača stvrdnjavanja WD Speed 5 ne mijenjaju se svojstva hidroizolacije.

Tehnički podaci

Boja	transparent
Potrošnja	Specijalna hidroizolacija WD-1K: 300 ml WD Speed 5 na 13 kg
Obradivo nakon	U najvećoj preporučenoj dozi: Specijalna hidroizolacija WD-1K: nakon cca. 2 sata

Temperatura obrade

analogno tehničkom listu WD-1K

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 °C!
- Idealno područje temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju proces sušenja, vezivanja i stvrdnjavanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremena!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo da se unaprijed testira ili isproba na malom uzorku.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Zadržite odgovarajući originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.