

DILATACIJSKA VRPCA



Opis proizvoda

Dilatacijska vrpca okruglog presjeka i zatvorenih ćelija, izrađena od visoko kvalitetnog polietilena. Za unutarnje i vanjsko područje, za pravilno ispunjenje svih vrsta reški koje će se zapuniti s elastičnim brtvenim masama. Promjer poprečnog presjek: 6, 8, 10, 15 i 25 mm.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
100 M / ROL	5	10 ROL
50 M / ROL	5	10 ROL

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

Obrada

Obrada

Tupim predmetom utisnuti dilatacijsku vrpcu u spoj. Važno je paziti da se površina dilatacijske vrpce ne ošteti, budući da plin koji izlazi može dovesti do stvaranja mjehurića u brtvilu koje se još nije stvrdnulo. Kako bi se postigla profesionalna izvedba zatvaranja dilatacija, umetanje dilatacijske vrpce je prijeko potrebno, jer su spojevi u pravilu preduboki. Sloj nanesenog brtvila je zbog okruglog presjeka vrpce u sredini nešto tanji nego u području ljepljivih površina. U slučaju istezanja, najmanji otpor u brtvilu je na ovom tanjem mjestu, tako da se rastezanje materijala uglavnom događa ovdje. Osim toga, spoj je na ljepljivim površinama nešto dublji nego u sredini zbog okruglog oblika. Međutim, budući da se debljina brtvila mjeri u sredini, povećava se veličina ljepljivih površina, što zauzvrat povećava sigurnost. No ne smije se pretjerivati s dubinom u odnosu na širinu fuge. Kao pravilo, debljina brtvila izmjerena na najslabijoj točki profila uvijek bi trebala biti polovica visine ukupne širine spoja.

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućih tvari, domaćih ili stranih, neravnina ili izbočina s oštrim

86705, DILATACIJSKA VRPCA, vrijedi od: 06.03.2023, Lorens Gobo, Stranica 1

Brtvljenje i hidroizolacija

rubovima i zemlje. Oštećenja kao što su udubljenja, zidni spojevi, džepovi žbuke, gnijezda šljunka do dubine od 5 mm izravnavaju se pomoću morta za izravnavanje. Dublje neravnine izravnavaju se odgovarajućim mortom za reprofiliranje. Podloga može biti vlažna, ali ne mokra.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije specifične za proizvod u vezi sa sastavom, rukovanjem, čišćenjem, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanjem mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.