

MRAMORNI KAMENČIĆI COLORIT GRUBI MG 14

- > 100 % opran, bez organskih nečistoća
- > pravilne veličine zrna, izvanrednih mehaničkih svojstva
- > prirodno obojan



Opis proizvoda

Mramorni kamenčići prirodnih boja namijenjeni za izradu prirodnog kamenog tepiha i terazzo poda - visoko otpornih ukrasnih podova. Dimenzija zrna obojanih kamenčića je oko 1,0 - 4,0 mm, osim kvarcnog kamenčića (natur) - koji je oko 3,15 - 5,6 mm.

U kombinaciji sa smolama za prirodni kameni tepih se upotrebljava za kamene tepihe, u kombinaciji sa smolom namijenjenoj za pod u izgledu "terrazzo".

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG/VREĆA		40

Skladištenje:

U hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: neograničeno dugo.

Obrada

Preporučeni alat:

Sporo-rotirajući električni mikser, mješač, uobičajena građevinska miješalica, čista posuda za miješanje, zidarska žlica, gleter, letva za ravnanje.

Miješanje:

Poštivati vrijeme obrade veziva koji se koristi (vidi tehnički list odgovarajućeg proizvoda). Uvijek prethodno promiješajte vezivo prema uputama, pa tek onda dodati u COLORIT MG 14.

Obrada:

Omjer miješanja ovisi o željenoj čvrstoći i debljini same instalacije (vidi tehnički list veziva!) Proizvod se nanosi na podlogu čeličnom lopaticom. U slučaju većih kvadrata, preporučuje se zaglađivanje lakim strojem za zaglađivanje s lopaticama i malim okretajima.

Tehnički podaci

Gustoća	1,4 kg/dm ³
Maksimalna veličina zrna	1,0 - 4,0 mm (natur 3,15 - 5,6 mm)
Potrošnja	za izradu prirodnog kamenog tepiha pri 6 mm debljine cca 12,5 kg/m ² ; za izradu "terazzo" poda cca 6 - 8 kg/m ² (ovisno o željenom izgledu)
Boja	za postizanje ujednačenog izgleda, predlažemo miješanje pojedinačnih vreća međusobno
Oblik zrna	zaobljeni rubovi

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade temperirajte materijale!
- Radi očuvanja svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode za dodavanje ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe tonirane proizvode provjerite radi točnosti boja!
- Identične boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- PAŽNJA PRIRODNI PROIZVOD: Oscilacije boja su neizbježne!

Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5 ° C!
- Idealan temperaturni raspon materijala, podloge i zraka je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature odgađaju, usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Navedene informacije odražavaju prosječne vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.