

# DISPERZIJSKO LJEPILO D 338



- > lako se nanosi
- > široki raspon primjene
- > ekonomična primjena

## Opis proizvoda

Visoko kvalitetno disperzijsko ljepilo. Samo za unutra, za lijepljenje homogenih, PVC, podnih i zidnih obloga u pločama i roli, kao i za tekstilne podne obloge s lateksiranom glatkom i utisnutom poledinom, lateksiranom ili PU pjenastom poledinom. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

### Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE		24

### Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci.

## Obrada

### Preporučeni alat:

Nazubljena lopatica A 1, A 2, B 1

### Ugradnja:

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Ozubljenje lopatice ovisi o vrsti obloge i stražnjoj strani obloge. Obloga se mora položiti u mokri ljepljivi sloj približno 15 minuta nakon nanošenja ljepila te ugladiti po cijeloj površini. Vrijeme polaganja, uključujući vrijeme odzračivanja, ograničeno je na približno 40 minuta. Ugladivanje treba ponoviti nakon kratkog vremena, posebno kod šavova i uzglavlja. Šavovi se mogu frezati i zavarivati najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju ponovno dobro utrljati. Opterećenje od kotačića namještaja najranije nakon 72 sata.

## Tehnički podaci

Vrijeme odzračivanja

do cca. 15 min

Vrijeme polaganja

cca. 40 min

Krajnja čvrstoća

nakon cca. 72 h

63005, DISPERZIJSKO LJEPILO D 338, vrijedi od: 10.02.2021, Stranica 1

## Polaganje parketa i podnih obloga

Potrošnja  
Specifična težina

cca. 300 - 450 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poledini obloge  
1,40 g/cm<sup>3</sup>

### Podloga

#### Prikladne podloge:

Upijajuće, izravnane površine.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

U skladu s odgovarajućim standardima, podloga se prema potrebi mora prethodno obraditi temeljnim premazima i izravnati. Preporuča se provesti priprema podloge s Murexin proizvodima. Obloga koja se postavlja mora se prilagoditi površinskoj temperaturi podnice.

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

#### Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

#### Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).

**63005, DISPERZIJSKO LJEPILO D 338, vrijedi od: 10.02.2021, Stranica 2**