

SPECIJALNI PREMAZ WD TOP+

- > jednokomponentni specijalni brtveni premaz
- > za unutra i vani
- > primjenjivo vertikalno i horizontalno
- > visoke kemijske postojanosti
- > niske površinske napetosti



Opis proizvoda

Visoko kvalitetni, jednokomponentni brtveni premaz bez vode, otapala, silikona i izocijanata, stabilno na UV- i IC- zrake, spremno za upotrebu, za primjenu na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K i na vodonepropusnom betonu. Brtveni premaz štiti Specijalnu hidroizolaciju WD-1K od mehaničkih oštećenja i otporan je na uobičajena sredstva za obradu vode. Primjenjuje se izravno na vodonepropusni beton, sprečavajući prodor štetnih medija u beton.

Oblik isporuke:

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 KG/KE		36

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži cca. 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat:

Valjak bez dlačica, četka.

Miješanje:

Nije potrebno umiješavanje. Promiješati u kanti.

Obrada:

Proizvod je jednokomponentni i stoga spreman za upotrebu. Umiješavanje stoga nije potrebno. Tijekom obrade, WD Top+ mora se primijeniti odgovarajućim alatom, ovisno o primjeni.

Obrada na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K:

WD Top+ nanosi se na WD-1K u jednom radnom koraku, formiranjem filma i dobrim prekrivanjem.

Obrada na betonu:

WD Top+ primjenjuje se u dva radna koraka. U prvom koraku se izvodi kontaktni sloj pomoću WD Top+, na način da se podloga prozire kroz nanese sloj.

Brtvljenje i hidroizolacija

U drugom radnom koraku nakon što se kontaktni sloj osuši, WD Top+ nanosi se na način koji stvara film i prekriva, uvijek unakrsno prekriveno.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polymer-Hybrid
Prohodno nakon	nakon cca 2 sata pri 20 °C
Gustoća	1,50 g/cm ³
Boja	bazensko plava, betonsko siva, blizu bijele
Potrošnja	cca 0,25 - 0,30 kg /m ² na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K cca 0,40 - 0,50 kg /m ² na betonu, ovisno o njegovoj upojnosti
Vrijeme sušenja	cca 60 min pri 20 °C
Temperatura obrade	10 °C - 35 °C
Vrijeme obrade	cca 30 minuta pri 20 °C
Otporno na vodu	nakon 72 sata

Podloga

Prikladne podloge:

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućeg učinka, bez vlastitih ili strane tvari ili druge tvari koje se obično javljaju na gradilištima i imaju negativan učinak na odgovarajuću vezu adhezije.

Neravnine ili izbočine s oštrim rubovima treba ukloniti. Oštećenja poput udubljenja, zidanih spojeva, džepova morta, džepova šljunka ili kao dubljih izbivanja i praznina u podlozi treba unaprijed popuniti, poravnati ili ponovo profilirati Murexin mortom ili proizvodima za popravak betona.

Površina se prethodno obrađuje odgovarajućim mehaničkim postupcima, čišćenjem Murexin acetonom.

Za idealan sustav

Modularni proizvodi:

Mort, proizvodi za popravak betona, Specijalna hidroizolacija WD-1K

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!

Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od +10 °C!
- Idealno područje temperature materijala, podloge i zraka je od +15 °C do +25 °C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.

84506, SPECIJALNI PREMAZ WD TOP+, vrijedi od: 27.09.2021, Stranica 2

Brtvljenje i hidroizolacija

- Povećana vlažnost zraka i / ili nižih temperatura usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija, posebno u unutrašnjosti.
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo unaprijed postaviti područje za testiranje ili ga provjeriti malim testom.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za radove popravka zadržite originalne proizvode svake serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanju mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Čuvati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinite prljavu, natoplenu odjeću.
- Operite ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnih puteva: U slučaju nedovoljne ventilacije, zaštita dišnog sustava.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice

- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim značajkama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača. Budući da je proizvod pripravak nekoliko tvari, otpornost materijala za rukavice ne može se unaprijed izračunati i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

- Proizvođač zaštitnih rukavica može saznati točno vrijeme probijanja i mora se poštivati.

Zaštita očiju: Prilikom pretakanja preporučuju se zaštitne naočale.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.