

Polaganje parketa i podnih obloga

	Stranica
1. Priprema, temeljni i vezni premazi	11
2. Samonivelirajuće i izravnavajuće mase	14
3. Pribor	18
4. Ljepila za PVC, tekstil, linoleum, pluto i gumu	20
5. Ljepila za elektroprovodljive sustave	24
6. Ljepila za parket i drvo	26
7. Lakovi i njega parketa	32
8. Završni profili	42
9. Alat	44

PREMIUM KVALITETA
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU
MAKSIMALNE PERFORMANSE
VISOKA LAKOĆA RADA



www.murexin.com/best4you



Silan - smola za učvršćivanje

MS-X 1

Jednokomponentno i moguća daljnja obrada nakon 2 sata -
učinkovito i brzo!!

- učvršćivanje
- niska viskoznost
- visoka penetracija
- daljnja obrada nakon 2 sata
- jednokomponentno
- fiziološki bezopasno

Silan-smola za učvršćivanje **MS-X 1** prikladna je za konsolidaciju i sanaciju nestabilnih ili manje čvrstih i pjeskovitih mineralnih podloga kao što su cementni ili kalcij-sulfatni estriži, kao i betona. Zbog niske viskoznosti, ima visoku sposobnost prodiranja i dopire duboko u pore podloge.



Velika prednost smole za učvršćivanje **MS-X 1** je brzo sušenje: može se preraditi nakon otprilike 2 sata i stoga je vremenski u prednosti u odnosu na do sada korištenih dvokomponentnih smola na bazi EP! Smola za učvršćivanje **MS-X 1** jednostavna je i sigurna za korištenje jer se isporučuje kao jedna komponenta. Na osnovi je silana i stoga **MS-X 1** ne sadrži komponente koje mogu migrirati te je fiziološki bezopasna.

PREMIUM KVALITETA
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU
MAKSIMALNE PERFORMANSE
VISOKA LAKOĆA RADA



www.murexin.com/best4you



Silan-parna brana **MS-X 3**

Temeljni premaz i parna brana jednim proizvodom!

- brzo sušenje
- fiziološki bezopasna
- blokira zaostalu vlagu
- za površinsko otvrdnjavanje estriha niske čvrstoće
- za upijajuće i neupijajuće podloge
- bez komponenti koje su sposobne za migraciju
- može se nanositi valjkom



S jednokomponentnom silanskom parnom branom **MS-X 3**, MUREXIN dovodi na tržište temeljni premaz na bazi silana, koji se može nanositi valjkom, djeluje kao temeljni premaz i parna barijera pa štedi dragocjeno vrijeme i vodi računa o zaštiti zdravlja. Trenutno se barijere protiv vlage uglavnom izrađuju proizvodima na bazi epoksidne smole ili poliuretana. Ovim ekološkim temeljnim premazom, **MUREXIN** dokazuje da se napredak u izgradnji i ekološka prihvatljivost međusobno ne isključuju. Inovativna receptura temelji se na modernoj MSP tehnologiji: ne sadrži otapala i komponente koje mogu migrirati te je vrlo niske emisije prema EC1^{Plus}.

Vaša dodana korist

Silan-parna brana **MS-X 3** može se nanositi u jednom zatvorenom sloju pomoću valjka za temeljni premaz ili lopaticom veličine zuba TKB A2.

PREMIUM KVALITETA
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU
MAKSIMALNE PERFORMANSE
VISOKA LAKOĆA RADA



www.murexin.com/best4you



Smola za popravak pukotina **MS-X 24**

Jednostavna za upotrebu i ekološka!

- bez mirisa
- fiziološki bezopasna
- ekološka alternativa
- 2-komponentna
- jednostavna za upotrebu (bez ručnog miksera)
- brzo stvrdnjavanje

Priprema podloge sada je moguća u potpuno ekološkom sustavu pomoću smole za popravak pukotina **MS-X 24**. Uz MUREXIN smole za učvršćivanje, parne brane i temeljne premaze na bazi MSP-a, fiziološki je neškodljiva i stoga „user-friendly“ alternativa prethodno korištenim smolama na bazi epoksida, silikata ili poliestera. Stvrdnuti materijal može se izravno preraditi sa svim MUREXIN ljepljivima za parket na bazi MS i PU bez daljnje pred-obrađe! Smola za popravak pukotina **MS-X 24** isporučuje se u bočicama u dvije komponente i može se koristiti univerzalno: u zatvorenom i na otvorenom za frikcijsko zatvaranje radnih i kontrakcijskih spojnica, kao i uskih i širokih pukotina u estrihu. Kao brzovezujuće punilo i masa za lijepljenje za drvo, kamen, beton i metal. Za ugradnju kutnika za ojačavanje, profila za stepenice, trake s čavlicima i drugih profila od drva ili metala.





Specijalni predpremaz DX 9



Visokokvalitetni pojačivač prijanjanja, temeljni premaz ljubičaste boje za upijajuće i ne upijajuće površine. Posebno u području renovacije na gotovo svim podnim i zidnim podlogama. Jednokomponentan i spreman za upotrebu. Koristi se nerazrijeđeno na ne upijajućim podlogama, na jako upijajućim cementnim podlogama može se razrijediti do max. 1:3 s vodom, na anhidridnim estrihima do max. 1:2. Nije prikladno za PUR temeljne premaze i OSB ploče. Primjenjivo u zatvorenom i zaštićenom vanjskom području.

- vrijeme sušenja kod ne upijajućih podloga 30 - 40 minuta
- male potrošnje
- univerzalne primjene

Potrošnja: 50 – 70 g/m² ovisno o apsorpciji podloge

5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689312291	31229
10 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689165415	16541



Predpremaz D1



Pred premaz na bazi disperzije umjetne smole, bez mirisa i bez otapala. Vrlo niskih emisija, može se razrijediti s vodom 1 : 1 do 1 : 3. Za pripremu upijajućih podloga kao što su cementni estriši, sirove betonske površine, i za izravnavanje cementnim izravnavajućim masama. Za anhidridne estrije kod polaganja parodifuznih obloga. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od stolca na kotačićima.

Potrošnja: 70 - 100 g/m² ovisno o podlozi

5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689061564	6156
10 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689063353	6335



Supergrund D4



Jednokomponentni temeljni premaz na bazi specijalne disperzije, spreman za primjenu, brzog sušenja, pospešuje priornost, bez otapala. Nakon sušenja tvori hrapavu površinu. Za pripremu upijajućih i neupijajućih podloga u unutrašnjem prostoru i zaštićenom vanjskom prostoru, kao i za stare podloge pri renoviranju.

Potrošnja: 1 kg za ca. 6-10 m², ovisno o podlozi.

1 kg	KDO	10 kom., 1 pal. = 320 kom.	9002689094395	9439
5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689100539	10053
10 kg	KE	1 kom., 1 v. = 36 kom.	9002689092346	9234



Dubinska podloga D7



Sprema za upotrebu, specijalna disperzija finih čestica za upijajuće podloge s izuzetnim dubinskim djelovanjem, bez otapala sukladno TRGS 610. Za unutarnje i zaštićene vanjske površine, za grundiranje jako upijajućih cementnih estriha. Kao pred premaz na anhidritnom i gipsanom estrihu. Kao temeljni premaz za gore navedene podloge prije direktnog polaganja parketa sa svim Murexin MSP, PU ljeplima i sintetičkim ljeplima na bazi otapala.

Potrošnja: cca 50 - 100 g/m²

10 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689108368	10836
-------	-----	--------------------------	---------------	-------



Zapunjavajući predpremaz DX 10



Brzосуšeća, fleksibilna, 2K disperzijsko-cementna masa za zapunjavanje i predpremaz, oplemenjena umjetnom smolom, vrlo finog zrna. Za završno izravnavanje može se izvući na „nulu“. Kao predpremaz za naknadno niveliranje i naknadno izravno lijepljenje Murexin MS i PU ljeplima za parket. Kod lijepljenja s Murexin disperzijskim ljeplima savjetovati se s tehnologom primjene. Djeluje tako da blokiranjem minimalizira interakcije povezanih s ljeplom. Također sprječava nastanak neugodnih mirisa na starim površinama.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po mm debljine sloja

9 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689321361	32136
------	----	--------------------------	---------------	-------



Silan-smola za ojačavanje **MS-X 1**



Jednokomponentna, niskoviskozna specijalna smola na bazi silana, za učvršćivanje nestabilnih mineralnih podloga niske čvrstoće poput cementnih i kalcij-sulfatnih estriha, kao i betona. Bez migracijskih komponenti. Naknadna obrada sa svim Murexin MSP i PU ljepljima. Nije pogodno za naknadnu obradu s epoksidnim smolama.

Potrošnja: cca 0,3 - 0,7 kg/m² ovisno o apsorpciji podloge.

- jednokomponentna
- niske viskoznosti
- visoke sposobnosti prodiranja
- daljnja obrada moguća nakon cca 2-3 sata

10 kg	KKA	1 kom., 1 pal = 42 kom.	9002689309628	3 0962
-------	-----	-------------------------	---------------	--------



Silan - parna brana **MS-X 3**



Visokovrijedni specijalni predpremaz i parna brana na bazi silana, bez vode i otapala, primjenjivo valjkom i lopaticom. Ne sadrži komponente koje mogu migrirati i bez štetnih interakcija s Murexin ljepljima. Za grundiranje neupijajućih i normalno do jako upijajućih podloga, kao i prašnjavih estriha prije lijepljenja s Murexin PU i MS-P ljepljima. Također služi za blokiranje povećane preostale vlage u cementnim estrihama do 4,5% prema CM-u. Podno grijanje nakon konzultacije.

Potrošnja: Kao temeljni premaz: cca 100 - 150 g/m² pri nanošenju valjkom kratkih dlačica, lopaticom cca 100 g/m²

Kao parna brana: na cementnom estrihu ili betonu do 4,5 % CM (za beton = 6 mas.%): cca 300 - 350 g/m², jednostruko nanošenje križno s TKB ozubljenjem A2.

- bez migracijskih komponenti
- nanos valjkom i lopaticom
- učvršćuje površinu
- prikladno ispod svih vrsta obloga i parketa

10 kg	KKA	1 kom., 1 pal = 42 kom.	9002689304678	3 0467
-------	-----	-------------------------	---------------	--------



Epoxy parna brana **2K EP 170**



Visokovrijedna, 2-komponenta epoksidna smola vrlo niskih emisija, namijenjena za blokiranje zaostale vlage do 6 CM % na betonskoj podlozi i cementnom estrihu. Kao povezana hidroizolacija, kao i za temeljni premaz i učvršćivanje u zatvorenom i otvorenom području. Nije pogodno kao barijera protiv vode pod pritiskom. Prethodno se konzultirati kod polaganja na podno grijanje.

Potrošnja: ovisno o primjeni: 200 - 600 g/m²;

kao parna brana: 450 g/m²;

kao EP mort: cca. 0,3 kg/m² po mm debljine sloja

4,5 kg	SET			
3 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689158844	1 5884
1,5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689158851	1 5885

12 kg	SET			
8 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 33 kom. Komp. A	9002689158899	1 5889
4 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. B	9002689158905	1 5890

30 kg	SET			
20 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689158868	1 5886
10 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. B	9002689158875	1 5887

Kvarcni pijesak naći ćete pod epoksidni i poliuretanski podovi na stranici 120.



Predpremaz PU 5 Express



Visokovrijedni predpremaz spreman za upotrebu, bez vode i otapala, na bazi poliuretana s ubrzanim sušenjem. U unutarnjem prostoru za grundiranje normalno do jako upijajućih estriha prije lijepljenja s PU i MS ljepilima, kao i (uz posip kvarcnim pijeskom) s ljepilima za pločice i nivelirajućim masama. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od stolca na kotačima. Također pogodno za blokiranje zaostale vlage do max. 3,5 CM % u cementnom estrihu bez podnog grijanja.

Potrošnja: kao predpremaz: cca 100 - 150 g/m² ovisno o podlozi
kao blokator vlage: cca 300 - 450 g/m² ovisno o podlozi

11 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689160540	16054
-------	-----	--------------------------	---------------	-------



- neutralnog mirisa
- univerzalne primjene
- jednostavna primjena

Smola za popravak pukotina MS-X 24



Univerzalno primjenjiva, ekološka, fiziološki bezopasna i bez mirisa, 2-komponentna smola na bazi MSP tehnologije, vrlo dobre adhezijske i krajnje čvrstoće. U unutarnjem i vanjskom području, za snažno zatvaranje radnih i kontrakcijskih fuga, kao i za uske i široke pukotine u estrihu. Kao brzovezujući mort i ljepilo za drvo, kamen, beton i metal. Za obradu rubova stepenica za ugradnju nosača za pojačanje, profila za stepenice i trake s čavlima, kao i mnogo drugih profila od drva i metala.

Potrošnja: 1,0 kg po litri volumena fuge, cca 100 ml/m² uskih pukotina u estrihu, ovisno o šitini i dubini pukotine.

600 ml	SET	12 komplet / karton	9002689311591	3 1159
500 ml	KFL	Komp. A		
100 ml	KFL	Komp. B		



Smola za zapunjavanje 2K SI 60



Univerzalno primjenjiva, brzo otvrdnjavajuća 2K silikatna smola na bazi vodenog stakla i PUR-a, dobre vezivne i krajnje čvrstoće. U unutarnjem prostoru, za frikcijsko povezivanje i zatvaranje radnih i kontrakcijskih fuga, kao i malih te širokih pukotina u estrisima. Koristi se i kao brzovezujuća reperturna masa i ljepilo za drvo, kamen, beton i metal.

Potrošnja: ovisno o dimenziji fuge.

600 ml	SET	5 SET / karton, 1 pal. = 39 kartona	9002689151685	15168
300 ml	KFL	Komp. A		
300 ml	KFL	Komp. B		



Smola za zalijevanje 2K HOCO 24



Dvokomponentna, univerzalno primjenjiva brzосуšiva polieterska smola, dobrih svojstava prijanjanja i visoke krajnje čvrstoće. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za zatvaranje radnih fuga i pukotina u betonu, te kao ljepilo i masa za gletanje drva, kamena, betona i metala. Služi formiranju rubova stuba ili sl., za fiksiranje raznih profila od drva i metala i sl.

Potrošnja: ovisno o dimenzije pukotina.

0,55 kg	SET	4 kom. / karton, 1 pal. = 240 kom.	9002689364153	3 6415
6 kg	DOZA	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689164166	1 6416
3 kg	DOZA	1 kom., 1 pal. = 85 kom. Komp. B	9002689250715	2 5071

HOCO armatura za pukotine

Valovita spona od visokovrijednog metala, za frikcijsko povezivanje pukotina u podnim površinama od estriha ili betona u sprezi sa MUREXIN smolama za popravak pukotina.

Potrošnja: 5 - 7 kom. / tm

500 kom.	KTN	500 kom. / karton, 1 pal. = 250 kartona (= 125.000 kom.)	9002689100515	1 0051
----------	-----	---	---------------	--------

02 SAMONIVELIRAJUĆE I IZRAVNAVAJUĆE MASE

Savršene površine za polaganje poda: mineralne i kalcij-sulfatno vezane mase za niveliranje s novom, odn. poboljšanom formulacijom.

Samonivelirajuće i izravnavajuće mase se koriste za izradu glatkih površina spremnih za oblaganje, kao i za izravnavanje neravnina prije polaganja podnih obloga. MUREXIN nudi vrlo širok spektar proizvoda za svaku primjenu.



Foto: Project Floors

Nivelirajuća masa CA 60 dolazi svježa iz odjela za razvoj proizvoda i stoga je najmlađi član obitelji. Najbrža je masa za niveliranje na bazi kalcij-sulfata: s debljinom sloja od 2-3 mm, spremna je za oblaganje nakon samo 12 sati. To znači da posao napreduje puno brže nego kod uobičajenih gipsanih masa. Karakterizira ih vrlo dobro razlivanje, odsustvo naprezanja i izrazito glatka površina. S poboljšanom formulacijom, Nivelirajuća masa CA 20 djeluje impresivno. Sastavni je dio MUREXIN asortimana već dugi niz godina i uvijek pouzdana - također u pogledu cijene i performansi: osigurava ekonomičan rad.

Samonivelirajuća, kalcij-sulfatna masa posebno je razvijena za upotrebu na tekućim, kalcij-sulfatnim estrisima. Ovi estri si udovoljavaju svim današnjim zahtjevima modernih građevinskih materijala: brzina, učinkovitost i trajnost - sve što MUREXIN Nivelirajuće mase mogu postići i podržati. Vrhunski tim!



Info list
dostupan na:


[www.murexin.hr/
podrska](http://www.murexin.hr/podrska)

PROIZVOD SAVJET

Nivelirajuća masa CA 60


- na kalcij-sulfatnoj osnovi
- bez napona stezanja
- spremnost za prekrivanje mnogo brže od konvencionalnih gipsanih masa
- za debljine do 15 mm
- ekstremno glatke površine

NOVO



Nivelirajuća masa CA 20

- na kalcij-sulfatnoj osnovi
- poboljšana formulacija
- top omjer cijene i učinkovitosti za ekonomičan rad
- malih napona stezanja
- vrlo dobrog razlivanja



NA STRANICI 17

NA STRANICI 17

EAN

Br. art.



Reparaturna masa **RS 90 F**



Praškasta, brzo sušeća reparaturna masa, vrlo finog zrna, stabilna, modificirana umjetnim smolama. Samo za unutarnju upotrebu, na podnim i zidnim površinama za popravak i izravnavanje stepenica i podesta. Za zapunjavanje manjih rupa i neravnina u estrihu i betonskim površinama, kao i dijelova estriha koji nedostaju. Za popunjavanje i oblikovanje rampi. Moguće izravnavanje na „nulu“.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po mm debljine sloja.

- ubrzanog sušenja
- vrlo jednostavna za modeliranje
- jako fina

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689312062	3 1206
-------	----	--------------------------	---------------	--------



Reparaturna masa **SF 80**



Praškasta reparaturna masa oplemenjena sintetičkom smolom, stabilna, brzog sušenja i hidrauličnog vezivanja. Samo za unutarnju upotrebu, na podnim i zidnim površinama za popravak i izravnavanje stepenica i podesta, kao i za popunjavanje rupa i dubokih neravnina u estrihu i betonskim površinama.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² na m debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689061694	6169
-------	----	--------------------------	---------------	------



Reparaturna masa **CA 85**



Stabilna masa za reparaturne radove i popunjavanje, niskih napona stezanja i brzog otvrdnjavanja, na bazi kalcij-sulfata. Samo za unutarnju upotrebu. Za izravnavanje i radove popravka, kao i popunjavanja rupa i dubljih neravnina na kalcij-sulfatnom estrihu, za izravnavanje i gletanje suhih estriha i elemenata suhe gradnje na bazi gipsa do 50 mm. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od namještaja na kotačićima.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689115656	1 1565
-------	----	--------------------------	---------------	--------



Murefix **MF 4**



Praškasta reparaturna masa za izravnavanje, visoko oplemenjena umjetnom smolom, stabilna, brzog sušenja, malih napona stezanja i hidrauličnog vezivanja. Samo za unutra, za podne i zidne površine. Za popravak najrazličitijih podloga, zapunjavanje rupa i neravnina, kao i za zaglađivanje iverice. Za parcijalno izjednačavanje na starim i novim izravnavajućim slojevima.

Potrošnja: 1,5 kg/m² na mm debljine.

6 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689115663	1 1566
------	----	--------------------------	---------------	--------



Nivelirajuća masa Maximo **M 61**



Samorazlijevajuća specijalna masa za niveliranje, visokog prinosa i visoke apsorpcije. Vrlo niskih emisija, suši hidratacijom. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravnih podnih površina s visokom apsorpcijom u debljini sloja do 15 mm prije polaganja podnih obloga i parketa. Specijalno pogodno za sustave podnog grijanja te za polaganje gumenih i poliolefinskih podnih obloga.

Potrošnja: cca 1,1 kg/m² na mm debljine.

13 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 72 kom.	9002689138402	13840
-------	----	--------------------------	---------------	-------



Nivelirajuća masa **FZ 100**



Samonivelirajuća, razlijevajuća, polimer-modificirana izravnavajuća masa s mogućnošću pumpanja. S dodatim specijalnim plastifikatorom, vrlo glatke površine, lako se brusi i brzo suši. Samo za unutarnju upotrebu, za nosive cementne estrije i beton. Za izradu ravnih podnih površina u debljini sloja do 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta i parketa. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od stolca na kotačićima.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689154631	15463
-------	----	--------------------------	---------------	-------

- reduciranog prašenja
- do 20 mm debljine sloja



Nivelirajuća masa za drvo **NH 75**



Praškasta, samorazlijevajuća masa za niveliranje, ojačana vlaknima, hidrauličnog vezivanja. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravnih podloga u debljinama slojeva od 3 do 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta, posebno na daščanom podu, iverici i starim podovima u području obnove i sanacije. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od stolca na kotačićima.

Potrošnja: cca 1,25 kg/m² na mm debljine.

20 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689055495	5549
-------	----	--------------------------	---------------	------



Brzo sušuća nivelirajuća masa **SL 52**



Praškasta, samorazlijevajuća, specijalna masa za niveliranje podnih površina, modificirana umjetnom smolom, hidrauličnog vezivanja za naknadno brzo podopolaganje. Samo za unutarnje područje, za izradu ravnih podnih površina u debljini sloja do 20 mm prije polaganja elastičnih podnih obloga i parketa. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja stolca na kotačićima.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689133032	13303
-------	----	--------------------------	---------------	-------



Nivelirajuća masa **FZ 15**



Samorazlijevajuća masa za niveliranje, oplemenjena umjetnom smolom, s mogućnošću pumpanja. Samo za unutarnju upotrebu za nosive cementne estrije i beton. Za izradu ravnih podnih površina u debljinama sloja do 10 mm prije polaganja parketa i podnih obloga svih vrsta.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689064480	6448
-------	----	--------------------------	---------------	------

02 SAMONIVELIRAJUĆE I IZRAVNAVAJUĆE MASE

EAN

Br. art.



Nivelirajuća masa CA 60



Praškasta, brzo sušuća masa za niveliranje, bez napona stezanja, na bazi kalcij-sulfata, ekstremno dobrog razlivanja. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravni podnih površina, specijalno na estrihu na osnovi kalcij-sulfata, te na svim uobičajenim estrisima u starim zgradama i novogradnji. Može se nanositi u slojevima debljine do 15 mm u jednoj radnom hod. Na lijevanom asfaltnom estrihu do max. 5 mm. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja stolca na kotačićima. Nije za primjenu u mokrim područjima.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² na mm debljine.

- brzog sušenja
- za debljinu sloja do 15 mm

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689307228	3 0722
-------	----	--------------------------	---------------	--------



Masa za niveliranje CA 20



Praškasta, samorazljevajuća masa za niveliranje na bazi kalcij-sulfata, malih napona stezanja. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravnih podnih površina, osobito na kalcij-sulfatnim estrisima, kao i na estrihu od lijevanog asfalta, te na svim uobičajenim estrisima u starim i novim zgradama u debljini sloja od 2 - 20 mm prije polaganja podnih obloga i parketa.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689120964	1 2096
-------	----	--------------------------	---------------	--------



Nivelirajuća masa NB 10



Praškasta, samorazljevajuća cementna masa za izravnavanje, hidrauličnog vezivanja, oplemenjena umjetnom smolom, niskih napetosti i emisija. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravnih podnih površina u sloju debljine od 2 do 10 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta, kao i prije polaganja keramičkih pločica i prirodnog kamena.

Potrošnja: cca 1,5 kg/m² na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 paleta = 48 komada	9002689132950	1 3295
-------	----	------------------------------	---------------	--------



Nivelirajuća masa Objekt Plus OS 50



Praškasta, samorazljevajuća masa za niveliranje, hidrauličnog vezivanja, oplemenjena sintetičkom smolom. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravnih podnih površina, prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja stolca na kotačićima.

Potrošnja: ca. 1,5 kg/m² na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 paleta = 48 komada	9002689059554	5 955
-------	----	------------------------------	---------------	-------



Nivelirajuća masa Extrem NE 30



Samonivelirajuća, razljevajuća, polimerom modificirana masa za niveliranje, s mogućnošću pumpanja. Samo za unutarnju upotrebu, za nosivi cementni estrih i betonske površine. Za izradu ravnih podnih površina prije polaganja podnih obloga svih vrsta, specijalno za izravnavanje ekstremnih neravnina do 30 mm u jednom radnom hod. Nije prikladno za komercijalna područja ili promet motornih vozila.

Potrošnja: cca 1,7 kg/m² na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689061762	6 176
-------	----	--------------------------	---------------	-------



- nema potrebe za rezanjem
- čisto i brzo

Element za armiranje pukotina **GF**



Element za armiranje pukotina s vrlo visokim istezanjem pri lomu. Kompenzira mala skupljanja i promjene podloge. Zbog svoje visoke vlačne čvrstoće, element za armiranje pukotina GF idealan je za obradu pukotina, kontrakcijskih i radnih spojnica u sprezi s izravnavajućim masama, MSP i PU ljepljima kao i s MS-X3 te EP 170. Za podloge sa širinom pukotina do 5 mm. Može se koristiti kao zamjena za konvencionalno šivanje pukotina. Pogodno za podno grijanje.

80 x 60 cm	KTN	75 kom. / Karton, 1 Pal. = 20 kartona	9002689312857	3 1285
------------	-----	---------------------------------------	---------------	--------



Mreža za ojačavanje **GL**



Alkalno postojana mreža od staklenih vlakana namijenjena za armiranje nivelirajućih i izravnavajućih masa. Za povećanje vlačne i savojne čvrstoće i otpornosti na udarce (ponašanje pukotina). Širina mreže: 90 cm, dužina: 100 m, debljina: 1 mm



90 m2	ROL	1 pal. = 24 rola	9002428315613	3 1561
-------	-----	------------------	---------------	--------



Vlakna za ojačavanje **GL**

Alkalno postojana staklena vlakna namijenjena za oplemenjivanje i ojačavanje nivelirajućih i izravnavajućih masa. Za povećanje vlačne i savojne čvrstoće i otpornosti na udarce (ponašanje pukotina). Primjena posebno za kritične podloge, kao što su trošni i ispućali estriži te za prijelaz između različitih građevinskih materijala. Umiješati prvo vlakna u vodu za miješanje.

250 g	KS	50 vrećica/kanta, 1 paleta = 1.350 komada	9002689084297	8 429
-------	----	---	---------------	-------



Unitop **M 85**



Fleksibilna, specijalna staklena podloga, polaže se slobodno na površinu kao stabilizirajući, izolacijski i paronepropusni međusloj za lijepljenje tekstilnih obloga, također za sintetičke sekundarne i PU pjenaste poleđine, PVC i CV obloge s glatkom, reljefnom i lateksiranom stražnjom stranom u unutarnjem području. Fizički odvaja oblogu kritične podloge u smislu građevinske fizike od podloge. Može se koristiti kao fleksibilna, razdvajajuća podloga za stabilizaciju i paronepropusno razdvajanje različitih obloga. Dimenzije: 2 m x 25 m.



50 m ²	ROL	1 pal. = 12 rola	9002689125211	1 2521
-------------------	-----	------------------	---------------	--------



Indikatori temperature za grijani estrih



Murexin sigurnosni indikatori temperature za grijane estrije ASP 1 i ASP 2, služi za kontinuirano bilježenje previsokih temperatura protoka za grijane estrije. Sastoje se od pet točaka, koje reagiraju na +36, 40, 50, 60 i 70 °C na način da promjene boju od svijetlo sive u antracit.

1 pak		10 kom. / pak.	9002689123644	1 2364
-------	--	----------------	---------------	--------



Rubna traka **RS 50**



Samoljepljiva, kaširana polietilenska rubna traka, otporna na truljenje. Za izbjegavanje zvučnih mostova i pukotina naprezanja u nivelirajućem sloju na spoju pod/zid u unutarnjem i vanjskom području.

20 m	ROL	5 kom./karton; 1 pal = 90 rol	9002689130567	1 3056
------	-----	-------------------------------	---------------	--------

PREMIUM KVALITETA
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU
MAKSIMALNE PERFORMANSE
VISOKA LAKOĆA RADA



www.murexin.com/best4you



Ljepilo za podne obloge Quattro Floor

D 444

Univerzalno ljepilo za sve elastične obloge!

- brze mogućnosti oblaganja
- visoke početne i krajnje čvrstoće
- univerzalne primjene
- smanjuje troškove skladištenja zbog svestrane upotrebe

Izraz višenamjensko odnosi se na ovo ljepilo: Razvijeno kao univerzalni proizvod, pouzdano lijepi sve standardne elastične i tekstilne podne obloge s iznimno visokom čvrstoćom lijepljenja. Sa svojom svestranošću, **D 444** je uvijek pravi izbor i istovremeno smanjuje troškove skladištenja. Otvoreni spremnici koji su načeti iz različitih područja primjene više ne zauzimaju mjesto skladištenja, jer se ovo svestrano ljepilo može ponovno koristiti za sljedeći projekt. Sa svojim nenadmašnim prednostima, kvalificira se za **MUREXIN BEST4YOU** liniju proizvoda.

Vaša dodatna korist

Sa specijalnim predpremazom **DX 9** i masom za **FZ 100**, sustav svestranih proizvoda je potpun: 3 proizvoda za gotovo sve podloge - upijajuće i neupijajuće te sve elastične obloge! Učinkovitost koja traje.





Univerzalno ljepilo **D 390**



Visokovrijedno disperzivno ljepilo na bazi umjetnih smola, bez sadržaja otapala, slabog mirisa, malih emisija, s visokim post-ljepljivim učinkom i jake prionjivosti. Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje homogenih, PVC podnih i zidnih obloga u pločama i roli, kao i za tekstilne podne obloge sa lateksiranom glatkom pjenastom poledinom, lateksiranom utisnutom poledinom, lateksiranom poledinom ili PU pjenastom poledinom.

Potrošnja: cca 280 - 400 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

1 kg	KE	10 kom. / karton, 1 pal. = 350 kom.	9002689061915	6191
6 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689061946	6194
12 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689061939	6193



Disperzijsko ljepilo za PVC i tekstilne obloge **D 391**



Visoko-kvalitetno disperzijsko ljepilo, malih emisija, bez otapala i slabog mirisa, za mokro i suho lijepljenje. Samo za unutra, za lijepljenje homogenih, PVC, podnih i zidnih obloga u pločama i rolama, kao i za tekstilne podne obloge s poledinom od lateks glatke pjene i utisnutog lateksa, lateksirane poledine ili poledine od PU pjene. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

Potrošnja: cca 300 - 450 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689066927	6692
-------	----	--------------------------	---------------	------



Disperzijsko ljepilo **D 338**



Visoko kvalitetno disperzijsko ljepilo za mokro lijepljenje. Samo za unutarnju upotrebu za lijepljenje homogenih, PVC, podnih i zidnih obloga u pločama i roli, kao i za tekstilne podne obloge s lateksiranom glatkom i utisnutom poledinom, lateksiranom ili PU pjenastom poledinom. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

Potrošnja: cca 300 - 450 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689052074	5207
-------	----	--------------------------	---------------	------



Specijalno disperzijsko ljepilo **LF 300**



Visokokvalitetno disperzijsko ljepilo, bez otapala i slabog mirisa. Brze sposobnosti lijepljenja i dugotrajne mogućnosti lijepljenja osjetljivog na pritisak. Samo za unutra, za lijepljenje elastičnih i tekstilnih podnih obloga. Specijalno pogodno za lijepljenje elastičnih obloga na ne upijajućim površinama kao kod polaganja obloge na postojeću oblogu.

Potrošnja: cca 200 - 400 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

12 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689063919	6391
-------	----	--------------------------	---------------	------



Ljepilo za design podne obloge **D 495**



Disperzijsko ljepilo za mokro lijepljenje, ojačano vlaknima, vrlo niskih emisija, bez otapala s velikom početnom ahezijom i tvrdog žljeba ljepila za povećane zahtjeve dimenzijske stabilnosti. Minimalizira zaostala ponašanja na pritiske. Samo za unutra, za lijepljenje PVC, Design podnih obloga i PVC-CV obloga u roli i ploči, gumenih obloga u roli i ploči do 3,2 mm kao i podnih obloga bez klorida (poliolefinke).

Potrošnja: cca 250 - 350 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

6 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689162742	16274
14 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689158325	15832

- tvrdog žljeba ljepila
- ojačano vlaknima
- laka obrada



Ljepilo za podne obloge Quattro Floor D 444



- brza mogućnost oblaganja
- visoke početne i krajnje čvrstoće
- univerzalne primjene
- štedi troškove skladištenja svojom svestranošću

Visokokvalitetno, vrlo niskih emisija i iznimno jako multifunkcionalno ljepilo za elastične i tekstilne podne obloge. Za homogene i heterogene PVC obloge u roli, PVC dizajn obloge u dužicama i pločama, linoleum, gumene obloge do 4 mm, tekstilne obloge svih uobičajenih vrsta poledina, kao i obloga od laganog iglanog filca.

Potrošnja:

PVC, dizajn obloge, CV, gumene obloge u roli i pločama: ozubljenje A2 cca 280 - 330 gr/m²

Linoleum, pluto: ozubljenje B1, B2 cca 330- 370 gr/m²

Iglani filc, tkani proizvodi, tepih sa sekundarnom poledinom: ozubljenje B2 cca 330-370 gr/m²

14 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689315063	3 1506
-------	----	--------------------------	---------------	--------



Linotex Profi D 494



Visoko kvalitetno, specijalno ljepilo na disperzivnoj-lateks osnovi, brzovezivajuće, vrlo malih emisija, s izuzetnom čvrstoćom na smicanje i tvrdog ljepljivog spoja za visoku dimenzijsku stabilnost. Samo za unutarnju upotrebu specijalno za lijepljenje linoleuma u roli.

Potrošnja: cca 300 - 500 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689077046	7704
-------	----	--------------------------	---------------	------



Specijalno ljepilo za linoleum i tepih DK 74



Specijalno, visokovrijedno disperzivno ljepilo, vrlo malih emisija, brzog vezivanja, za lijepljenje tepiha i linoleuma, tvrdog spoja ljepila i visoke dimenzijske stabilnosti. Samo za unutra, za lijepljenje tkanih proizvoda, tekstilnih obloga s jutenom ili sintetičkom sekundarnom poledinom, kao i lateks pjenastom poledinom, lateksiranom poledinom, iglanih podova, linoleuma i plutenog linoleuma.

Potrošnja: cca 350 - 550 g/m² ovisno od podloge i poledini obloge.

7 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689055761	5576
20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689054085	5408



Ljepilo za kaučuk CR 5



Specijalno disperzijsko ljepilo s ekstremno brzim i visokim razvojem čvrstoće. Samo za unutra, za lijepljenje sintetičke gumene obloge u roli i pločama do 4 mm s glatkom poledinom, kao i za poliolefinske obloge na dobro upijajućim izravnavajućim masama.

Potrošnja: cca 300 - 400 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

14 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689106340	1 0634
-------	----	--------------------------	---------------	--------



Poliuretansko ljepilo **2K PU 330**



Elastično dvokomponentno ljepilo na poliuretanskoj bazi, za polaganje visoko opterećenih obloga od gume, PVC-a, vanjskih obloga i obloga za sportske terene, te općenito, kao montažno i reparaturno ljepilo kod elastičnog lijepljenja na beton, keramiku, kamen, drvo i mnoge druge građevinske materijale. Otporno na vodu i vremenske uvjete.

Potrošnja: cca 300 - 1300 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

6 kg	SET			
5 kg	BLE	1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689063650	6365
1 kg	BKA	1 pal. = 360 kom. Komp. B	9002689063643	6364

12 kg	SET			
10 kg	BLE	1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689363651	3 6365
2 kg	BKA	1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689163640	1 6364



Univerzalno sredstvo za fiksiranje **WL 720**



Bez otapala, lako obradivo, valjkom primjenljivo sredstvo za fiksiranje podnih obloga. Samo za unutarnju primjenu, za punoplošno fiksiranje CV, PVC i tekstilnih obloga s glatkom pjenastom poledinom i samopolažućih tepih ploča. Podna obloga može se fiksirati i lagano ponovno odstraniti. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od namještaja na kotačima.

Potrošnja: cca 100 - 150 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

2,8 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 100 kom.	9002689368298	3 6829
5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689101925	1 0192
25 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689072812	7281



Sredstvo za fiksiranje **WL 730**



Visoko vrijedno disperzivno sredstvo za fiksiranje s mogućnošću ponovljene upotrebe. Samo za unutarnju upotrebu za fiksiranje samopolažućih tepih ploča s poledinom od flisa, PVC ili PUR poledinom, kao i za punoplošno fiksiranje CV, PVC i tekstilnih obloga s glatkom pjenastom poledinom. Podne obloge mogu se opetovano fiksirati i lako se mogu ponovno odstraniti. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenje od stolca na kotačima.

Potrošnja: cca 100 - 150 g/m² ovisno o podlozi i poledini obloge.

10 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689092360	9236
-------	----	--------------------------	---------------	------



Kontaktno ljepilo **KK 990**



Tiksotropno, kontaktno ljepilo bez otapala s visokom početnom čvrstoćom lijepljenja. Samo za unutarnju upotrebu, za lijepljenje tekstilnih podnih i zidnih obloga, ploča vlaknatica, obloge parapeta, gumenih granuliranih obloga, trake odbojnika te zidnih obloga od PVC-a i pluta. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenje od kotačića namještaja.

Potrošnja: cca 250 – 350 g/m² kod dvostranog nanošenja.

5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 80 kom.	9002689306306	3 0630
------	----	--------------------------	---------------	--------



Specijalno kontaktno ljepilo **KK 346**



Kontaktno ljepilo sa sadržajem otapala za vrlo visoke zahtjeve. Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje PVC profila, gumenih ili plutenih obloga u pločama, svih vrsta sintetičkih slojevitih ploča, letvica i rubnih traka. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Potrošnja: cca. 300 - 350 g/m² kod obostranog nanosa.

5 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 80 kom.	9002689319290	3 1929
10 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689319283	3 1928



Kontaktno ljepilo Rexopren **1310**



Kontaktno ljepilo sa sadržajem otapala. Samo za unutra, za lijepljenje PVC profila, gumenih ili plutenih obloga u pločama, svih vrsta sintetičkih slojevitih ploča, letvica i rubnih traka. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotača. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Potrošnja: cca 300 - 350 g/m² kod obostranog nanosa.

200 g	BDO	16 kom. / karton, 1 pal. = 672 kom.	9002689319313	3 1931
450 g	BDO	8 kom. / karton, 1 pal. = 336 kom.	9002689319344	3 1934
900 g	BDO	18 kom. / karton, 1 pal. = 324 kom.	9002689319337	3 1933
5 kg	BLE	1 pal. = 80 kom.	9002689319351	3 1935



Razrjeđivač **KK 350**

Mješavina otapala visoke moći otapanja. Za razrjeđivanje otapalnih kontaktnih ljepila kao što su Specijalno kontaktno ljepilo KK 346, Kontaktno ljepilo Rexopren 1310 i za čišćenje alata i opreme.

0,5 l	BKA	12 kom. / karton, 1 pal. = 540 kom.	9002689063711	6371
5 l	BKA	1 pal. = 99 kom.	9002689063728	6372

05 LJEPILA ZA ELEKTRO PROVODLJIVE SUSTAVE

Nova provodljiva ljepila za elektro provodljive sustave

Posebna područja poput operacijskih sala, visokofrekventne kirurgije, IT sobe ili područja s posebno visokim sigurnosnim zahtjevima opremljena su elektroprovodivim podnim oblogama za sprječavanje elektrostatičkog pražnjenja.



Ispuštanje elektrostatičkog naboja zajamčeno je samo ako su svi slojevi i materijali kontinuirano provodljivi. Iz tog razloga je ljepilo također od velike važnosti: s jedne strane, novo specijalno MSP ljepilo **EL 650** odlikuje se svojim posebnim, modernim aditivima koji osiguravaju vrlo mali električni otpor.

Kao što ime kaže, **EL 650** je ljepilo na bazi MS sa svim prednostima ove tehnologije: jednostavna obrada, jedno-komponentno, bez komponenti koje mogu migrirati i otapala, fiziološki bezopasno i s vrlo malo emisije. Na taj način značajno doprinosi zdravlju izvođača radova i zdravom zraku u zatvorenom prostoru. Specijalno MSP ljepilo EL 650 pogodno je za lijepljenje svih uobičajenih elektroprovodivih tekstila, obloga od gume, vinila i linoleuma, kao i za elektroprovodljive gumene obloge debljine sloja od 5 mm i više.



info list
dostupan na

<https://www.murexin.hr/podrska>

PROIZVOD SAVJET

Specijalno MSP-ljepilo **EL 650**

- jednostavna obrada
- univerzalno polje primjene
- s posebnim dodacima
- bez migracijskih komponenti
- fiziološki bezopasno
- vrlo male emisije
- jedno-komponentno
- alternativa za PU ljepila



Provodljivo ljepilo s vlaknima **EL 630**

- poboljšane recepture
- svijetlo ljepilo s vlaknima
- izvrsna svojstva obrade
- visoke čvrstoće na smicanje



NA STRANICI 25

NA STRANICI 25

05 LJEPILO ZA ELEKTRO PROVODLJIVE SUSTAVE

EAN

Br. art.



Specijalno MSP-ljepilo EL 650



- jednokomponentno
- fiziološki bezopasno

Elektro-provodljivo, jednokomponentno, tvrdo-elastično specijalno ljepilo na osnovi MSP tehnologije, bez otapala. Vodootporno i postojano na vremenske uvjete. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za polaganje visoko opterećenih provodljivih gumenih obloga, u roli i pločama do 5 mm, kao i za provodljive obloge od linoleuma i PVC-a. Pogodno za upijajuće i ne upijajuće podloge. EL 650 je specijalno ljepilo za rješavanje problema za sva provodljiva specijalna lijepljenja.

Potrošnja: cca 200 - 600 g/m²

10 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689310235	3 1023
-------	----	--------------------------	---------------	--------



Provodljivo ljepilo sa vlaknima EL 630



- visoke početne adhezije
- dobrog naknadnog efekta

Elektro provodljivo disperzivno ljepilo s produženim otvorenim vremenom i izvrsne početne adhezije. Za lijepljenje provodljivih PVC obloga i obloga od sintetičke gume u trakama i pločama do 2,5 mm, provodljivog tepiha s jutom, sintetičke dvostruke poledine ili lateksirane poledine, provodljive tkane obloge, obloge od iglanog filca ili linoleuma. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

Potrošnja: cca 250 - 350 g/m²

11 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689310242	3 1024
-------	----	--------------------------	---------------	--------



Antistatični aditiv AS 7

Antistatički aditiv za fiksaciju WL 720 i WL 730. Doza od 170 g je za pakiranje od 2,8 kg, odn. 300 g za pakiranje od 5 kg.

170 g	KDO	1 kom., 1 KTN. = 24 kom.	9002689317135	3 1713
300 g	KDO	1 kom., 1 KTN. = 19 kom.	9002689317142	3 1714



Bakrena traka KB 20

Samoljepljiva bakrena traka kao linija uzemljenja za izradu provodljivih podnih sustava. Samo za unutra, pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotača. Za kemijske laboratorije, operacijske sale, elektroničku proizvodnju, proizvodne prostorije u eksplozijsko zaštićenom području ...

20 m	ROL	1 kom.; 1 ktn = 20 rola; 1 pal = 12 ktn	9002689058953	5895
------	-----	---	---------------	------

06 LJEPILO ZA PARKET I DRVO

MUREXIN X-Bond: Lijepljenje na moderan način

Moderna ljepljiva serije X-Bond odlikuju se bezopasnim sastojcima, koji ih posebno čine lakim za upotrebu i ekološki prihvatljivim. Ne sadrže vodu i otapala, ne sadrže tvari koje mogu migrirati i doprinose zdravoj klimi u prostoriji zbog svojih niskih emisija.



Foto: Project Floors

IZVANREDNE OBRADIVOSTI

Ljepilo za parket X-Bond **MS-K 539** je čvrsto elastično MSP ljepljivo koje ima odlična svojstva, posebno jednostavnu obradu. Izuzetno je malih emisija prema EC1^{PLUS} i nema mirisa. Čvrsto elastična ljepljiva imaju veću krajnju tvrdoću od onih meko elastičnih. Ova karakteristika sprječava daljnji rad drva - stvaranje zazora nema nikakve šanse! Ljepljiva se stoga mogu koristiti i za širok izbor tipova parketa s povećanim bubrenjem i skupljanjem.

LJEPLJENJE NA MODERAN NAČIN

MUREXIN MSP ljepljiva sastoje se od polimera modificiranog silanom. Ljepljiva ove nove generacije su jednokomponentna i stvrdnjavaju se - pod utjecajem vlage - kemijskom reakcijom. Rezultat su brtvila i ljepljiva s izvanrednim svojstvima: izvrsno prianjanje na široku paletu podloga, bez komponenti sposobnih za migraciju i bez štetnih interakcija s MUREXIN lakovima za parket.

Ljepilo za parket X-Bond **MS-K 530** lako se nanosi i može se univerzalno koristiti: s optimalnim rezultatima lijepi za mnoge upijajuće i neupijajuće podloge. Grundiranje i priprema podloge nisu neophodni u optimalnim uvjetima. Ima izuzetno visoku čvrstoću i stabilnost ljepljenja.



Info list
dostupan na

<https://www.murexin.hr/podrska>

PROIZVOD
SAVJETLjepilo za parket **X-Bond MS-K 539**

- univerzalno ljepljivo
- čvrsto elastično
- bez vode i otapala
- visoka krajnja tvrdoća
- vrlo niska emisija prema EC 1^{PLUS}
- bez komponenti koje mogu migrirati

Ljepilo za parket **X-Bond MS-K530**

- ljepljivo otporno na smicanje
- bez vode i otapala
- vrlo niska emisija prema EC 1^{PLUS}
- pogodno za podno grijanje
- smanjuje topot
- bez komponenti koje mogu migrirati



NA STRANICI 27

NA STRANICI 27



Ljepilo za parket X-Bond MS-K539



Visoko vrijedno, 1-komponentno ljepilo na osnovi MSP tehnologije, bez vode i otapala. Bez sadržaja komponenti koje imaju sposobnost migracije i bez štetnih interakcija s Murexin lakovima za parket. Samo za unutarnju upotrebu, za klasični parket s utorom i perom sukladno HRN EN 13226, kant parket sukladno HRN EN 14761, mozaik (lamel) parket sukladno HRN EN 13488 i masivni podni elementi od drva i brodski pod. Također za 2- i 3- slojni višeslojni parket i za odobrene laminat podove.

Potrošnja: Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: cca 0,8 - 1,2 kg/m²
Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m²; Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m²

16 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689161752	1 6175
1800 ml	PPE	6 kom. / karton, 1 pal = 30 ktn = 180 kom.	9002689305330	3 0533



Ljepilo za parket X-Bond MS-K530



Visoko kvalitetno, jednokomponentno ljepilo za parket na osnovi MSP tehnologije, otpornije na smicanje, bez otapala. Bez komponenti koje mogu migrirati. Pogodno za sve podloge i tipove parketa. Za lijepljenje klasičnog parketa prema DIN 13226, kant parketa prema DIN EN 14761, mozaik (lamel) parketa prema DIN EN 13488, lam parketa prema DIN EN 13227, podnih dasaki i brodskog poda, kao i 2- i 3- slojnih parketa te parketnih ploča. Pogodno za podno grijanje.

Potrošnja: Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: cca 0,8 - 1,2 kg/m²
Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m²; Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m²

16 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689156369	15636
-------	----	--------------------------	---------------	-------



Specijalno ljepilo X-Bond MS-K88



Visoko vrijedno, jednokomponentno, trajno-elastično univerzalno ljepilo na osnovi MSP- tehnologije, bez vode i otapala. Pogodno gotovo za sve podloge i vrste parketa s utor-pero povezivanjem. Za unutarnje i vanjsko područje. Za lijepljenje parketa, keramike, pločica i kamena, kao i ljepilo za izolacijske materijale te za kombinirano lijepljenje. Nije pogodno na materijalima od bitumena (npr. lijevani asfalt) kao i polypropilenu.

Potrošnja: Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m²; ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m²; kao izolacija sa specijalnim ozubljenjem X-Bond: cca 2,4 kg/m²

15 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689125938	1 2593
-------	----	--------------------------	---------------	--------



Ljepilo za parket X-Bond MS-K511



Visokovrijedno, jednokomponentno MSP-ljepilo, tvrdo-elastično, bez vode i otapala (u skladu s TRGS 610). Smanjuje topot koraka, vrlo niske emisije prema EC1 i neutralnog mirisa. Za lijepljenje klasičnog parketa 16-22 mm, podnih dasaka i brodskog poda 15-22 mm, s omjerom širine-debljine max. 10:1 (ukošeno), višeslojnih podnih dasaka velikih formata, 2- i 3- slojnih gotovog parketa. (Pridržavati se podataka o elastičnom lijepljenju u tehničkom listu). Nije pogodno na materijalima od bitumena (npr. lijevani asfalt).

Potrošnja: Ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: cca 0,8 - 1,8 kg/m²
Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m²
Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m²

16 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689114284	1 1428
1800 ml	TUBA	6 kom. / karton, 1 pal = 30 ktn = 180 kom.	9002689144717	1 4471
600 ml	TUBA	20 kom. / karton, 1 pal = 40 ktn = 800 kom.	9002689144700	1 4470



Ljepilo za parket X-Bond **MS-K509**



Visokovrijedno, jednokomponentno MSP ljepilo bez vode i otapala. Smanjuje buku koraka, vrlo niskih emisija sukladno EC 1 i neutralnog mirisa. Za lijepljenje klasičnog parketa 16 - 22 mm s utorom i/ili perom sukladno HRN EN 13226, višeslojnog parketa velikog formata te 2- i 3- slojnog gotovog parketa sukladno HRN EN 13489. Nije pogodno za bitumenske materijale (npr. lijevani asfalt).

Potrošnja: Ovisno o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju:
Ozubljenje B3, B5, B11/PK, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m², Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m²

16 kg	KE	1 kom, 1 paleta = 33 komada	9002689144236	14423
-------	----	-----------------------------	---------------	-------



Ljepilo za parket **PU 566**



Dvokomponentno ljepilo na bazi PU reakcijske smole, bez otapala i vode. Za lijepljenje: klasičnog parketa 16-22 mm, kant parketa, 8 mm mozaik parketa, podnih dasaka i brodskog poda; višeslojnih podnih dasaka velikih formata; 2- i 3- slojnog gotovog parketa; 22 mm drvenih opločnika na podlozi. Izvesti probno polaganje kod egzotičnog drva.

Potrošnja: Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju:
Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,8 - 1,5 kg/m²
Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m²

4,8 kg EH (Komp. A+B) A+B)	1 kom., 1 pal. = 54 kom.	9002689130956	13095
10 kg EH (Komp. A+B) A+B)	1 kom., 1 pal. = 39 kom.	9002689130918	13091



Ljepilo za parket **PU 560**



Ljepilo za parket na bazi 2-komponentne PU reakcijske smole, bez otapala i bez vode. Za lijepljenje klasičnog parketa 16-22 mm; kant parketa; 8 mm mozaik parketa; podnih dasaka i brodskog poda; višeslojnih podnih dasaka velikog formata; 2 - i 3 - slojnog gotovog parketa; 22 mm drvenih opločnika na podlozi. Za egzotično drvo izvršiti probno lijepljenje. Nije pogodno za bambus.

Potrošnja: Ovisno o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju:
Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B 15, B 17: cca 0,8 - 1,8 kg/m²

10 kg EH (Komp. A+B)	KANTA	1 kom, 1 paleta = 39 komada	9002689158912	15891
----------------------	-------	-----------------------------	---------------	-------



Ljepilo za parket **PU 1K 505**



Visoko kvalitetno 1K PU ljepilo, bez otapala i bez vode. Vrlo niskih emisija sukladno EC1 Plus. Čvrstoće na smicanje sukladno DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Samo za unutra, za lijepljenje klasičnog parketa prema EN 13226, kant parketa prema EN 14761, mozaik parketa prema EN 13488, lam parketa prema EN 13227, podnih dasaka i brodskog poda, višeslojnih podnih dasaka velikih formata, 2- i 3- slojnog gotovog parketa, parketne ploče. Obratiti pažnju na napomene o lijepljenju!

Potrošnja: Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa u ozubljenju:
cca 0,9 - 1,5 kg/m² osino o vrsti parketa i podlozi kao i ozubljenju lopatice.
cca 0,8 - 1,5 kg/m² pri ozubljenju B3, B5, PK/B11, B15

15 kg	KE	1 kom, 1 paleta = 33 kom	9002689154914	15491
-------	----	--------------------------	---------------	-------



Ljepilo za parket **M 522**



Visoko kvalitetno, disperzijsko ljepilo blagog mirisa s vrlo visokom čvrstoćom lijepljenja dobrih svojstva obrade. Samo za unutarnju upotrebu, za lijepljenje 8 mm mozaik (lamel) parketa kao i industrijskog (kant) parketa od drva neosjetljivog na bubrenje. Pogodno za sustave podnog grijanja.

Potrošnja: cca 0,7 - 1 kg/m² ovisno o vrsti parketa.

20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689062097	6209
20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.		
Inliner			9002689055723	5572



Ljepilo za parket **LE 555**



Ljepilo od umjetne smole na bazi otapala, vrlo dobre adhezije i visoke početne čvrstoće te brzog otvrdnjavanja. Samo za unutarnju upotrebu, za lijepljenje masivnog parketa, višeslojnog parketa i mozaik (lamel) parketa. Pogodno za sustave podnog grijanja.

Potrošnja: cca 0,7 - 1,5 kg/m² ovisno o vrsti parketa i podlozi.

20 kg	BHO	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689073772	7377
-------	-----	--------------------------	---------------	------



Specijalno ljepilo X-Bond **MS-K88 Express**



Visokovrijedno, elastično, jednokomponentno ljepilo na osnovi najnovijeg razvoja MSP tehnologije. Ne sadrži vodu, otapala, silikone, izocijonate i bez je halogena, moguće je prebojiti, postojano je na UV zrake i vremenske uvjete. Trajnoelastičan je i sprječava prijenos negativnih sila na podlogu. Univerzalno primjenjivo jako ljepilo i brtvilo za primjenu u unutarnjem i vanjskom području.

Potrošnja: ovisno o primjeni i podlozi.

290 ml	KTU	12 kom. / karton, 1 pal. = 1.200 kom.	9002689132479	13247
--------	-----	---------------------------------------	---------------	-------



Maramice za čišćenje **R 500**



Vlažne pamučne maramice za čišćenje prijavštine i ostatka ljepila, ručnog formata. Za čišćenje ruku i alata, specijalno kod kontaminacije s nestvrdnutim PU i MSP ljepilima, kao i dvokomponentnih smola. Jedna doza sadrži 100 maramica.

Potrošnja: ovisno o namjeni.

1 kom.	KDO	6 kom. / karton, 1 pal. = 396 kom.	9002689112334	11233
--------	-----	------------------------------------	---------------	-------



Flis za razdvajanje



Flis za ojačavanje i ublažavanja napetosti za polaganja parketa, pločica i prirodnog kamena, posebno kod problematičnih podloga. Može se koristiti kao podloga za ojačanje ispod masiv parketa i gotovog parketa kao i na svim uobičajenim građevinskim površinama spremnim za polaganje. Specijalno na nestabilnim podlogama malih čvrstoća, u području renovacija na suhim estrihima, iverici ili lijevanim asfaltom. Debljina: 1,2 mm, rola od 50 m².

50 m	ROL	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689125921	1 2592
------	-----	--------------------------	---------------	--------



Unitop ploča za razdvajanje



Ploča za razdvajanje, smanjivanje naprezanja i minimaliziranje topota za parket i višeslojni parket u unutarnjem prostoru te za keramičke pločice i prirodni kamen u unutrašnjem i vanjskom prostoru. Ploča se koristi posebno za problematične podloge. Unitop ploča za razdvajanje je materijal za polaganje vrlo niskih emisija (prema GEV), otporna na lomljenje i raspadanje. Može se koristiti kao ploča za razdvajanje i smanjenje topota na zidnim i podnim površinama ispod različitih obloga za prometna opterećenja do 5kN/m². Za podno grijanje prikladna je samo ploča od 4 mm. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m²

4 mm		1 kom., 1 pal. = 200 kom.	9002428047507	0 4750
9 mm		1 kom., 1 pal. = 100 kom.	9002428047521	0 4752



AKUSTIK-TOP ploča za razdvajanje i prigušenje topota



Maksimalno reduciranje udarne buke i raspodjelu naprezanja - postignut od višeslojnog sendvič materijala (integrirana specijalna gumena podloška) - ploča za razdvajanje za keramičke pločice, ploče i prirodni kamen kao i za parket te višeslojni parket posebno kod problematičnih podloga. Može se koristiti za razdvajanje i smanjenje udarne buke ispod različitih obloga na zidnim i podnim površinama u unutarnjem prostoru (za prometna opterećenja do 3 kN/m²), u novogradnji kao i specijalno u području renovacija.

Format: 120 x 60 cm = 0,72 m²

4 mm		1 kom., 1 pal. = 200 kom.	9002689140658	1 4065
------	--	---------------------------	---------------	--------



Podloga za zvučnu izolaciju



Podloga za izolaciju naprezanja, smanjenje topota i za razdvajanje, na osnovi reciklirane PU pjenastog granulata, za upotrebu ispod laminata, parketa, tepiha kao i linoleuma. Zahvaljujući upotrebi posebnih materijala, ne dolazi do migracije omekšivača između podloge i gornje obloge. Ovisno o oblozi, pogodno je za potpuno zalijepljenu ili plivajuću instalaciju. Obratiti pažnju na napomene o lijepljenju i odabiru ljepila!

Širina 100 cm.



2 mm	30 tm	1 kom. = 30 m ² , 1 pal. = 11 rol	9002689156475	1 5647
3 mm	20 tm	1 kom. = 20 m ² , 1 pal. = 11 rol	9002689156482	1 5648
5 mm	16 tm	1 kom. = 16 m ² , 1 pal. = 8 rol	9002689156499	1 5649

06 LJEPILO ZA PARKET I DRVO

EAN

Br. art.

Specijalno ljepilo Inject **MS-K55**

Visoko kvalitetno MSP ljepilo za punjenje šupljina i fiksiranje šupljih elemenata parketa, bez otapala i vode, nisko viskozni, trajno-elastično. Bez označavanja opasnosti te stoga je ekološki i fiziološki bezopasno. Bez je naknadnog bubrenja ili pjenjenja. Vrlo niske emisije i neutralnog mirisa. Za ubrizgavanje u rupe ili naknadno lijepljenje odvojenih elemenata.

Potrošnja: ovisno u šupljini

100 ml	PPE	16 kom. / karton, 1 pal. = 1.728 kom.	9002689160229	16022
--------	-----	---------------------------------------	---------------	-------

Pištolj za specijalno ljepilo Inject **MS-K55**

Poseban pištolj za specijalno ljepilo Inject MS-K55.

1 kom.		24 kom. / karton, 1 pal. = 720 kom.	9002689160267	16026
--------	--	-------------------------------------	---------------	-------

Vodootporno ljepilo za drvo **WF-D3**

Vodootporno PVAc-ljepilo (bijelo ljepilo) za drvo bez otapala. Primjenjivo u unutarnjem i vanjskom zaštićenom području. Za površinsko lijepljenje i lijepljenje spojeva. Za lijepljenje u postupku hladnog i toplog prešanja. Pogodno za sustave podnog grijanja.

Potrošnja: ovisno o primjeni.

750 g	KFL	12 kom. / karton, 1 pal. = 360 kom.	9002689093459	9345
5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689093473	9347

Aplikator X-Bond **200**

Aplikator X-Bond 200 prikladan je za sve profile i sve podloge. Uređaj je posebno prikladan za polaganje 3-slojnog gotovog parketa i podnih dasaka. Radna širina se može smanjiti u nekoliko jednostavnih koraka i prilagoditi stvarnoj širini obloge. Mlaznicu aplikatora X-Bond 200 nije potrebno čistiti nakon završetka rada. Zamjena vrećice je brza i čista, bez kontakta s ljepilom. Željenu razdjelnu glavu ili odgovarajuće mlaznice potrebno je naručiti posebno.

1 kom.		jednocijevna verzija	9002689148296	14829
--------	--	----------------------	---------------	-------



Dodaci				
		razdjelna glava 63-200 – širina 20 cm	9002689149941	14994
		razdjelna glava 63-300 – širina 30 cm	9002689149781	14978
		mlaznica 200/11/3,5 – širina 20 cm	9002689148524	14852
		mlaznica 300/18/3,5 – širina 30 cm	9002689149958	14995



Pištolj za silikon

1 kom.		Ručni pištolj za uobičajene 290 ml i 310 ml patrone, kao npr. Murexin Specijalno ljepilo X-Bond MS-K88 Express ili Murexin Poliuretanski kit PU 15.	9002689141099	14109
--------	--	---	---------------	-------

1 kom.		Ručni posebni uređaj za obradu cjevastih vrećica (kobasica), kao što je MUREXIN Poliuretanski kit PU 15.	9002689075028	7502
--------	--	--	---------------	------

07 LAKOVI I NJEGA PARKETA

Moderna tehnologija kombinira zaštitu i dizajn za dugotrajan pod

Visokokvalitetni lakovi za parket (klasa C prema ÖNORM C 2354) i proizvodi za njegu tvrtke MUREXIN osiguravaju zaštićene i otporne drvene podove. Površinska zaštita se dijeli na zaštitne premaze i ulja-vosak sustave. Obrada uljem je najoriginalniji površinski tretman – s druge strane, novi Mat lak Ultra M 88 super je mat i na bazi vode.



ELEGANTAN, ULTRA MAT IZGLED

Područja primjene novog mat laka Ultra **M 88** su privatni dnevni boravci, kao i javne površine na kojima se želi parket posebnog izgleda: neobrađen, ali ipak savršeno zaštićen! Ovaj učinak postiže se niskom razinom sjaja laka (<6).

Lakiranje produžuje dugovječnost površine i istovremeno osigurava trajni izgled. Osim toga, zaštićeni pod je jednostavan za čišćenje, neljepljiv za prljavštinu i kemijski je otporan na kućne medije kao što su crno vino, crni čaj, kava itd.



Info list
dostupan na

www.murexin.hr/po-drska/

PROIZVOD SAVJET

Mat lak Ultra **M 88**

- ultra mat
- stupanj sjaja <6
- Klasa opterećenja C
- jednokomponentni
- vodeni



Profi alat za obradu parketnih lakova

- inovativna pomoć u obradi
- ekskluzivno u MUREXIN-u
- sigurno lakiranje parketa
- čista primjena
- lakiranje bez čestica



NA STRANICI 34

NA STRANICI 47



Vodena otopina za drveni kit elastik AV 5



Vodena, bez otapala i trajno-elastična masa za kitanje, posebno za renoviranje starih podnih dasaka sa širokim fugama do 5 mm. Smanjuje bočno lijepljenje. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu drvenog kita dodavanjem fine drvene prašine od brušenja. Čavlati i uvijajući drveni podovi ne mogu se trajno zakitati.

Potrošnja: 1 kg dovoljno za cca 10-20 m² – ovisno o širini fuge i načinu ugradnje.

5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689169772	1 6977
------	----	--------------------------	---------------	--------



Vodena otopina za drveni kit AV 10



Vodena otopina za drveni kit, bez otapala i neutralnog mirisa. Brzo suši i izvrsne mogućnosti brušenja. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu drvenog kita dodavanjem prašine od brušenja. Za zapunjavanje fuga kod parketa i drugih drvenih podova do max. širine fuge od 1,5 mm. Nije pogodno za podne daske i drveni pločnik.

Potrošnja: 1 l dovoljan za cca 20 m², ovisno o dimenziji fuge i primijeni.

5 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689121770	1 2177
-----	-----	--------------------------	---------------	--------



Vodeni specijalni predpremaz AV 20



Vodeni prajmer za neobrađeni parket, lako se obrađuje. Dobra svojstva dubinskog prodiranja smanjuju bočna lijepljenja. Za unutarnju upotrebu kao prajmer za naknadno lakiranje sa svim vodenim MUREXIN lakovima za parket. Za korištenje na svim konvencionalnim autohtonim vrstama tvrdog drva.

Potrošnja: Pokrivenost po l: cca 7 - 8 m² (valjkom).

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689112419	1 1241
------	-----	--------------------------	---------------	--------



Vodeni gel AV 30



Brzosušeci međupremaz u obliku gela s izvrsnim svojstvima punjenja. Može se lakirati svim Murexin vodenim lakovima za parket. U zatvorenom prostoru kao međusloj ili za popunjavanje sitnih ogrebotina i fuga. Pogodno za podno grijanje. Nije prikladno za temeljno premazivanje sirovog drva.

Potrošnja: cca 30 - 35 m²/kg.

5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689112440	1 1244
------	----	--------------------------	---------------	--------



Vodeni egzotik-predpremaz AV 50



Specijalni vodeni prajmer blokirajućeg učinka za opsežnu izolaciju drvnih sastojaka svih vrsta. Predpremaz prodire duboko u drvo i tvori idealnu površinu za obradu s bilo kojim MUREXIN vodenim lakom. Namijenjen samo za unutarnju upotrebu. Specijalno za problematična i egzotična drva. Osigurava prirodno, neutralno intenziviranje drva.

Potrošnja: 5 l za cca 40-45 m², ovisno o vrsti drva i načinu polaganja.

5 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689148609	1 4860
-----	-----	--------------------------	---------------	--------



Mat lak Ultra **M 88**



Ultra-mat, vodeni, jednodokomponentni lak za parket na PU-akrilnoj bazi s izvrsnim vrijednostima otpornosti i visoke otpornosti na grebanje i habanje. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu duboko matiranih parketnih površina. Stupanj sjaja - 5. Razred opterećenja C sukladno ÖNORM C 2354. GIS-Code W2+.

Potrošnja: pri nanošenju dva puta valjkom, dovoljan je jedan spremnik (10 litara) za oko 42 m².

Debljina sloja: 2x valjkom po cca 120 ml/m² = 80 µm, 3x valjkom po cca 120 ml/m² = 120µm.

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.		
duboki mat			9002689302773	3 0277



Vodeni parket lak Objekt **PO 70**



Vodeni, jednodokomponentni lak za parket na osnovi poliuretana-akrila. Izdržljiv i dobro popunjene površine. U unutarnjem području, za lakiranje parketa i drvenih podova srednje opterećenosti.

Potrošnja: pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 42 m²

Debljina sloja: 2x valjkom po cca 120 ml/m² = 80 µm, 3 x valjkom po cca 120 ml/m² = 120 µm.

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.		
polumat			9002689112563	1 1256



Vodeni parket lak **PU 80**



Vodeni lak za parket na bazi visokokvalitetnog poliuretana-akrila s vrlo dobrim svojstvima obrade. Formira dobro tijelo i dovodi do vrlo dobrih vrijednosti mehaničke i kemijske otpornosti. Za unutarnju primjenu za lakiranje drvenih podova i parketa.

Potrošnja: pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 42 m²

Debljina nanosa: 2x valjkom po cca 120 ml/m² = 80 µm, 3 x valjkom po cca 120 ml/m² = 120 µm.

5 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.		
sjajni			9002689112556	1 1255
polumat			9002689112549	1 1254

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.		
sjajni			9002689112532	1 1253
polumat			9002689112525	1 1252



Vodeni parket lak Extrem **NX 85**



Vodeni lak za parket na osnovi visoko kvalitetnog poliuretana. Zbog visoke otpornosti na abraziju i kemijske otpornosti, NX 85 ima usporediva svojstva s dvokomponentnim lakovima za parket. Tvori dobro tijelo i ima izvrsna svojstva obradivosti. Za unutarnju primjenu, za lakiranje parketa i drvenog poda.

Potrošnja: pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 40 m²

Debljina sloja: 2 x valjkom po cca 125 ml/m² = 90 µm, 3 x valjkom po cca 125 ml/m² = 135 µm.

10 l	KKA	1 kom. / karton, 1 pal. = 42 kom.		
polumat			9002689160328	1 6032



Vodeni parket lak Specijal PS 90



Visokovrijedni, vodeni, jednokomponentni lak za parkete, s izuzetno visokom otpornošću na ogrebotine i abraziju, dobre sposobnosti zapunjavanja, kao i odličnih vrijednosti postojanosti. Samo za unutra za lakiranje parketa. Opterećenje klase C prema ÖNORM C 2354. GIS kod: W2+

Potrošnja: pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 40 m²

Debljina sloja: 2 x valjkom po cca 125 ml/m² = 90 µm, 3 x valjkom po cca 125 ml/m² = 135 µm

10 l KKA 1 kom., 1 pal. = 42 kom.

polumat		9002689112471	11247
---------	--	---------------	-------



Vodeni Nanolak NT 100



Dvokomponentni lak za parket i premaz od sintetičke smole, za ekološki prihvatljivo lakiranje vrlo jako korištenih drvenih podova kao i završnih premaza od sintetičkih smola. Vodeni Nanolak NT 100 je fleksibilan i tvori gornju površinu s ekstremno visokom otpornošću na ogrebotine i habanje, kao i izvrsne otpornosti na kemikalije. Lak je u skladu s ÖNORM C 2354 za najveće klase opterećenja C i testiran na klizanje suskladno DIN V 18032.

Omjer miješanja u težinskim udjelima: Komp. A : Komp. B = 10 : 1.

Pri visokim temperaturama preporučujemo dodatak Usporivač sušenja TV 5, vidi str. 36

Potrošnja: pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (11 litara) je dovoljan za cca 42 m².

Debljina sloja: 2 x nanos valjkom po cca 130 ml/m² = 95 µm, 3 x nanos valjkom po cca 130 ml/m² = 140 µm

1 l	EH	Komp. A + B: 1 pal. = 42 KOMPLET	9002689143390	14339
10 l	KKA			
polumat, Komp. A				
1 l	KKA			
učvršćivač, Komp. B				

5,5 l	EH	Komp. A + B: 1 pal. = 64 KOMPLET	9002689118503	11850
5 l	KKA			
polumat, Komp. A				
0,5 l	KKA			
učvršćivač, Komp. B				

5,5 l	EH	Komp. A + B: 1 pal. = 64 KOMPLET	9002689126379	12637
5 l	KKA			
sjajni Komp. A				
0,5 l	KKA			
učvršćivač, Komp. B				



Usporivač sušenja **TV 5**



Usporivač sušenja TV 5 je pogodan kao usporivač sušenja za vodene parket lakove kao Vodeni Nanolak NT 100, Vodeni parket lak Extrem NX 85, Vodeni parket lak Specijal PS 90. Produžuje fazu sušenja na visokim vanjskim temperaturama, odnosno osigurava dobru obradu i razmazivost laka za parket. Sprječava prebrzo sušenje tragova valjkom uzrokovanih prebrzim isušivanjem laka.

Potrošnja: max. 5 % količine laka.

1l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689147862	14786
----	-----	------------------------------------	---------------	-------



Temeljno sredstvo za čišćenje parketa **AP 10**



Vodeno, ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje jednostavno za korištenje. Za unutra, za temeljna i među čišćenja parketa i drugih drvenih podova, kao i za uklanjanje ostataka voska i tvrdokornih prljavština.

Potrošnja: Temeljno čišćenje: 0,1 - 0,5 litara dodati u 1 litru vode, među čišćenje: 0,1 - 0,2 litara dodati u 10 litara vode

1l	KKA	10 kom. / karton, 1 pal. = 280 kom.	9002689305583	30558
----	-----	-------------------------------------	---------------	-------



Aqua potpuna njega parketa **AP 20**



Protuklizno sredstvo za njegu na bazi vode, za lakirani parket i drveni pod, lakirano pluto (zatvorenih pora), PVC i linoleum. Suši se bez poliranja u izdržljiv i ne klizajući film otporan na prljavštinu. Za unutarnju primjenu, za početnu i potpunu njegu, te za tekuće održavanje čišćenja parketa i svih ostalih drvenih podova.

Potrošnja: Početna, potpuna njega: cca 30 - 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l)

1l	KFL	10 kom. / karton, 1 pal. = 280 kom.	9002689305606	30560
5l	KKA	1 pal. = 96 kom.	9002689305613	30561



Potpuna njega sportskih podova **AP 30**



Protuklizno sredstvo za njegu na bazi vode, za lakirani parket i drveni pod, lakirano pluto (zatvorenih pora), PVC i linoleum. Posebno prikladno za sportske podove gdje je potrebna neklizajuća površina. Za unutarnju primjenu, za početnu i potpunu njegu te tekuće održavanje čišćenja parketa i svih ostalih drvenih podova. Koeficijent trenja klizanja odgovara DIN 18032.

Potrošnja: Početna, potpuna njega: cca 30 - 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l).

1l	KFL	10 kom. / karton, 1 pal. = 280 kom.	9002689305651	30565
----	-----	-------------------------------------	---------------	-------



Parket Grip **R10**



Parketgrip R10 daje neklizajuću, hrapavu strukturu površine na bazi keramike. U kombinaciji s Murexin Nanolakom NT 100 (ostali Murexin parket lakovi samo uz savjetovanje), postiže se premaz visoko otporan na habanje koji ispunjava zahtjeve BGR 181 i DIN 51130 (R10).

Potrošnja: 0,2 kg R 10 za 5,5 L NT 100

200 g	KFL	10 kom. / karton, 1 pal. = 280 kom.	9002689305644	30564
-------	-----	-------------------------------------	---------------	-------



Natur impregnacijsko ulje NP 90



Visoko kvalitetno impregnacijsko ulje, s niskim hlapljivim organskim spojevima (VOC-low), na prirodnoj bazi od ekološki prihvatljivih sirovina. Ima visok udio čvrstih tvari, brzog sušenja i pogodno za rad bez napora. Tvori ekstremno izdržljivu površinu, vrlo otpornu na vodu i prljavštinu. Za unutarnju površinu objekta, za uljenje i impregnaciju drvenih podova od tvrdog i mekog drva. Za sve tipove polaganja uključujući drvene opločnike, daske, industrijski parket i površinski elastične podove.

Potrošnja: 1l -20 m²

0,75 l	BDO	6 kom. / karton, 1 pal. = 528 kom.	9002689305552	3 0555
2,5 l	BLE	4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.	9002689305569	3 0556
5 l	BLE	3 kom. / karton, 1 pal. = 96 kom.	9002689305576	3 0557



Natur impregnacijsko ulje NP 90 Colour



Visoko kvalitetno impregnacijsko ulje, s niskim hlapljivim organskim spojevima (VOC-low), na prirodnoj bazi od ekološki prihvatljivih sirovina. Ima visok udio čvrstih tvari, brzog sušenja i pogodno za rad bez napora. Tvori ekstremno izdržljivu površinu, vrlo otpornu na vodu i prljavštinu. Za unutarnju površinu objekta, za uljenje i impregnaciju drvenih podova od tvrdog i mekog drva. Za sve tipove polaganja uključujući drvene opločnike, daske, industrijski parket i površinski elastične podove. Sve nijanse se mogu međusobno miješati i tako omogućiti individualnu prilagodbu boje.

Potrošnja: 1l -20 m²

750 ml	BDO	6 kom. / karton, 1 pal. = 528 kom.		
	bijela		9002689305392	3 0539
	pješčana		9002689305408	3 0540
	cementno siva		9002689305415	3 0541
	dimljen hrast		9002689305477	3 0547
	crna		9002689305491	3 0549

2,5 l	BLE	4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.		
	bijela		9002689305507	3 0550
	pješčana		9002689305514	3 0551
	cementno siva		9002689305521	3 0552
	dimljen hrast		9002689305538	3 0553
	crna		9002689305545	3 0554



bijela



pješčana



cementno siva



dimljen hrast



crna

Moguća odstupanja u boji su posljedica procesa tiska.



Tvrdo ulje HP 91



Tvrdo voštano ulje spremno za upotrebu, za pobrušene i netretirane drvene podove. Osigurava ekstremno izdržljivu površinu. Za unutarnju primjenu, za impregnaciju drvenih podova od tvrdog i mekog drva, kao i drvenog opločnika, daski, industrijskog parketa i površinski elastičnih podova. Pogodno i kao zaštitni prekrivni sloj na natur impregnacijskom ulju NP 90 Colour. Pogodno za sustave podnog grijanja.

Potrošnja: 1l -20 m²

2,5 l	BLE	4 kom. / karton, 1 pal. = 84 kom.	9002689305378	3 0537
-------	-----	-----------------------------------	---------------	--------



Parket lug **PL 60**



Lug na bazi vode, bez otapala za predobradu netretiranog i pobrušenog parketnog poda i drvenih površina. Za unutarnju primjenu, također pogodno za stepenice i namještaj. Snažno naglašava boju i teksturu drva. Također sprječava prirodno žućenje drva. Površina se mora naknadno tretirati Natur impregnacijskim uljem NP 90. Pogodno za sustave podnog grijanja.

Potrošnja: cca 8 - 10 m²/l, ovisno o vrsti drveta.

2,5 l	KKA	4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.		
	bijela		9002689305682	3 0568
	siva		9002689305699	3 0569
	vintage (samo za hrastovo drvo)		9002689305705	3 0570



Profi ulje za njegu terasa **TP 92**



Visoko kvalitetno, impregnacijsko ulje na bazi vode za vanjsku primjenu. Za osnovnu obradu i njegu novih ili prethodno tretiranih uljem drvenih površina (npr. terase, vrtni namještaj kao i drvene fasade). Profi ulje za njegu terasa TP 92 tvori površinu odbojnu za vodu i prljavštinu, te štiti drvo od plijesni.

Potrošnja: 18 - 12 m²/l - ovisno o vrsti drva.

2,5 l	BLE	4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.	9002689305668	3 0566
-------	-----	------------------------------------	---------------	--------



Ulje za čišćenje terasa **RT 10**



Za čišćenje drvenih terasa, vrtnog namještaja, ograde, auto nadstrešnica, WPC decking-a. Uklanja rast mahovine i algi te štiti od nove kolonizacije.

Potrošnja: cca 6 - 10 m²/l

2,5 l	KKA	4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.	9002689305675	3 0567
-------	-----	------------------------------------	---------------	--------



Držać i spužva za nanošenje

Držać za spužvu za nanošenje. Za nanošenje parket luga PL 60, profi ulja za njegu terase TP 92 i ulja za čišćenje terasa RT 10.

1 kom.		1 pal. = 100 kom.	9002689306337	3 0633
--------	--	-------------------	---------------	--------



Zamjenska spužva za nanošenje

Zamjenska spužva.

1 kom.		1 pal. = 100 kom.	9002689306344	3 0634
--------	--	-------------------	---------------	--------



Aqua ulje za njegu **AP 90**



Ulje za njegu na bazi vode, bez otapala, za renovaciju i saniranje nauljanog drvenog poda. Optimalno za površine tretirane s Natur uljem za impregnaciju NP 90 Colour, za održavanje i naglašavanje tona boje. Povećava trajnost poda. Za unutarnju upotrebu, za početnu, potpunu kao i za tekuće održavanje nauljenog parketa i drvenog poda, te za početnu njegu drvenih podova.

Potrošnja: cca 30 - 40 m²/l.

1l	KKA	6 kom. / karton, 1 pal. = 504 kom.	9002689305590	3 0559
----	-----	------------------------------------	---------------	--------



Parket politura **LP 35**



Bezbojno sredstvo za njegu na bazi voska i otapala, za njegu lakiranog i nauljenog parketa. Štiti jako opterećene podove na održiv način i produžuje vijek trajanja laka za parket. Za unutarnju primjenu, za početnu i potpunu njegu lakiranih drvenih podova svih vrsta, posebno za impregnirane i nauljene podove, parket, podne daske i drvene pločnike.

Potrošnja: 1l dovoljan za cca 50 - 70 m²

1l	BKA	10 kom. / karton, 1 pal. = 300 kom.	9002689113041	1 1304
----	-----	-------------------------------------	---------------	--------



Natur sapun za drvene podove **HS 92**



Visoko kvalitetni prirodni sapun za drvo, za redovita čišćenja i zaštitu svih drvenih podnih površina.

Potrošnja: cca 200 - 300 m² po litri.

1l	KKA	6 kom. / karton, 1 pal. = 504 kom.	9002689305620	3 0562
----	-----	------------------------------------	---------------	--------



Otopina za drveni kit **LV 15**



Otopina za izradu drvenog kita na bazi otapala, za popunjavanje fuga do 2 mm u drvenim podovima. Dovodi do ugodno crvenkastog naglaska drva i impresionira s posebno brzim sušenjem, produktivnošću i moći punjenja. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu drvenog kita dodavanjem drvene prašine od brušenja. Nije pogodno za podne daske i drveni pločnik.

Potrošnja: 1 l za cca 20 m²

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 40 kom.	9002689154877	15487
------	-----	--------------------------	---------------	-------



Univerzalni predpremaz **LV 45**



Specijalni predpremaz na bazi otapala za drvene podove svih vrsta. Pruža intenzivno naglašavanje i omogućuje brzu naknadnu obradu. Stvara idealnu površinu za naknadno lakiranje otapalnim lakovima kao i lakovina na bazi vode. Idealno za primjenu na egzotičnom drvu. Samo za unutarnju primjenu.

Potrošnja: 1 l za cca 10 - 20 m²

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689112839	11283
------	-----	--------------------------	---------------	-------



Sistem gel **LV 35**



Brzo-sušiv, želatinozni temeljni i međusloj s izvrsnim svojstvom punjenja. Koristi se za izravnavanje sitnih neravnina i postiže briljantan izgled strukture. Može se lakirati sa svim otapalnim Murexin lakovima. Pogodno za sustave podnog grijanja. Za unutarnju primjenu.

Potrošnja: 1 kg za cca 40 m² kao međusloj.

5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 63 kom.	9002689112877	11287
-----	-----	--------------------------	---------------	-------



Sistem lak **2K PU 95**



Dvokomponentni lak na bazi visoko-kvalitetnih PU sirovina, slabog mirisa, dobre obradivosti i bez formaldehida. Za unutarnju primjenu, za lakiranje parketnog poda, posebno pogodno za jako opterećene površine. Komp. A : Komp. B = 1 : 1

Potrošnja: cca 10 - 12 m²/l (valjkom), cca 30 - 35 m²/l (lopaticom).

Debljina sloja: 2 x nanos valjkom po ccca 135 ml/m² = 100 µm

10 l	KOMPLET			
5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 63 kom. polumat Komp. A	9002689112983	11298
5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 63 kom. utvrđivač Komp. B	9002689112945	11294



Razrjeđivač **PU-V 95**

Razrjeđivač za čišćenje radne opreme zaprljane jednokomponentnim ili dvokomponentnim lakovima na bazi poliuretana.

5 l	BKA	1 kom., 1 pal. = 72 kom.	9002689113010	11301
-----	-----	--------------------------	---------------	-------



Unilak IS 75



Otapalni, univerzalno primjenjiv, jednokomponentni uljni parket lak od sintetičkih smola. Za lakiranje svih parketa i drvenih podova. Specijalno za kant parket, bočno neimpregniranog drvenog pločnika ili daske. Unilak IS 75 odgovara vrijednosti trenja klizanja sukladno DIN 18032 i ima neznatni učinak bočnog lijepljenja.

Potrošnja: cca 10 - 12 m²/l (valjkom).

Debljina sloja: 2 x nanos valjkom po cca 120 ml/m² = 80 µm, 3 x nanos valjkom po cca 120 ml/m² = 120 µm.

10 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 30 kom.		
polumat			9002689305385	3 0538



Masa za fugiranje parketa FP 100



Tvrdo-elastična, brzosušeća masa za fugiranje na bazi akrila, bez silikona i otapala. Moguća naknadna obrada svim Murexin lakovima za parket. Za unutarnju primjenu, za zatvaranje širokih reški u različitim vrstama drvenog poda. Također pogodno za lajsne i druge spojeve.

310 ml	KTU	12 kom. / karton, 1 pal. = 780 kom.		
svijetli hrast			9002689147664	1 4766
bukva			9002689147671	1 4767
evropski javor			9002689147688	1 4768
tamni hrast			9002689147718	1 4771
wenge / dimljeni			9002689147732	1 4773
jasen / smreka			9002689147749	1 4774



Moguća odstupanja u boji su posljedica procesa tiska.

Profili za tepih

Dužina profila 2,71 m.



1 kom.	T 10; 20 mm visine		
	natur eloksirani	9002689057017	5701
	zlatno eloksirani	9002689057055	5705



1 kom.	T 12; 10 mm visine		
	natur eloksirani	9002689057024	5702
	zlatno eloksirani	9002689057062	5706



1 kom.	T 14		
	zlatno eloksirani	9002689057079	5707



1 kom.	T 16; 3,5 visine		
	natur eloksirani	9002689057048	5704
	zlatno eloksirani	9002689057086	5708



1 kom.	T 20 / 7		
	natur eloksirani	9002689059028	5902
	zlatno eloksirani	9002689059080	5908



1 kom.	T 20 / 15		
	natur eloksirani	9002689059035	5903
	zlatno eloksirani	9002689059097	5909

08 ZAVRŠNI PROFILI

EAN

Br. art.

Profili za parket

Dužina: 2,71 m.



1 kom.	P 200 / 7		
	natur eloksirani	9002689057093	5709
	zlatno eloksirani	9002689057222	5722




1 kom.	P 200 / 8		
	natur eloksirani	9002689057109	5710
	zlatno eloksirani	9002689057239	5723



1 kom.	P 200 / 10		
	natur eloksirani	9002689057116	5711
	zlatno eloksirani	9002689057246	5724



1 kom.	P 200 / 13		
	zlatno eloksirani	9002689057253	5725



1 kom.	P 200 / 15		
	natur eloksirani	9002689057130	5713
	zlatno eloksirani	9002689057260	5726



1 kom.	P 202 / 7		
	natur eloksirani	9002689057147	5714
	zlatno eloksirani	9002689057277	5727



1 kom.	P 202 / 8		
	natur eloksirani	9002689057154	5715
	zlatno eloksirani	9002689057284	5728



1 kom.	P 202 / 10		
	natur eloksirani	9002689057161	5716
	zlatno eloksirani	9002689057291	5729



1 kom.	P 202 / 13		
	zlatno eloksirani	9002689057307	5730



1 kom.	P 202 / 15		
	natur eloksirani	9002689057185	5718
	zlatno eloksirani	9002689057314	5731



1 kom.	P 204 / 7		
	natur eloksirani	9002689057192	5719
	zlatno eloksirani	9002689057321	5732



1 kom.	P 204 / 8		
	natur eloksirani	9002689057208	5720
	zlatno eloksirani	9002689057338	5733



1 kom.	P 204 / 10		
	natur eloksirani	9002689057215	5721
	zlatno eloksirani	9002689057345	5734



1 kom.	P 204 / 15		
	natur eloksirani	9002689059196	5919
	zlatno eloksirani	9002689059219	5921



Lopatica za ljepilo za sve obloge

1 kom. 20 cm dužine	10 kom. / karton		
ozubljenje A1		9002689379584	3 7958
ozubljenje A2		9002689479581	4 7958
ozubljenje B1		9002689079583	7958
ozubljenje B2		9002689179580	1 7958
ozubljenje B3		9002689279587	2 7958
ozubljenje B5		9002689161400	1 6140
ozubljenje B11/PK		9002689072997	7299
ozubljenje B15		9002689310983	3 1098
ozubljenje B17		9002689161394	1 6139



Matična lopatica za izmjenjive uloške

1 kom.	10 kom.		
	21 cm, bez uloška	9002689075707	7570
	28 cm, bez uloška	9002689075721	7572



Specijalna lopatica X-Bond

Potrošnja: 2,4 kg / m²

1 kom. 20 cm	9002689125686	1 2568
--------------	---------------	--------



Uložak za matičnu lopaticu

1 kom.	uložak 21 cm, 10 kom. / karton		
	ozubljenje A1	9002689375715	3 7571
	ozubljenje A2	9002689475712	4 7571
	ozubljenje A3	9002689157397	1 5739
	ozubljenje B1	9002689075714	7571
	ozubljenje B2	9002689175711	1 7571
	ozubljenje B3	9002689275718	2 7571
	ozubljenje B5	9002689145981	1 4598
	ozubljenje B11/PK	9002689063780	6 378
NOVO	ozubljenje B15	9002689310693	3 1069
	ozubljenje B17	9002689145974	1 4597
NOVO	šiljasto ozubljenje S2	9002689315933	3 1593



1 kom.	uložak 28 cm, 10 kom. / karton		
	ozubljenje A1	9002689382119	3 8211
	ozubljenje A2	9002689482116	4 8211
	ozubljenje A3	9002689157403	1 5740
	ozubljenje B1	9002689082118	8 211
	ozubljenje B2	9002689182115	1 8211
	ozubljenje B3	9002689282112	2 8211
	ozubljenje B11/PK	9002689063797	6 379
	šiljasto ozubljenje S1	9002689159049	1 5904
	ozubljenje EP (za ugradnju reakcijskih smola)	9002689140672	1 4067
	ozubljenje R2 (uložak za rakel 5 mm)	9002689070627	7 062



Rakel za niveliranje

Za nanošenje masa za niveliranje, premaza, itd. u jednoličnoj debljini sloja. Širina: 56 cm.

1 kom.	standard	9002689057574	5757
--------	----------	---------------	------



Lopatica za lakiranje

27 cm, opružna, nehrđajuća, pogodna i za vodene lakove.

1 kom.	10 kom. / karton	9002689077381	7738
--------	------------------	---------------	------



Gleter

Gleter strong sa drvenom drškom. Veličina: 280 x 130 mm x 7 mm

1 kom.	9002689122111	12211
--------	---------------	-------



Gleter za podove 80

Gleter izrađen od nehrđajućega čeličnog lima. Veličina: 80/115 x 500 mm x 1 mm.

1 kom.	9002689122142	12214
--------	---------------	-------



Valjak za odzračivanje mali

Za odzračivanje masa za niveliranje i epoksidnih debeloslojnih premaza. Dužina šiljaka: 11 mm, širina: 25 cm, uklj. držač.

1 kom.	9002689057598	5759
--------	---------------	------



Valjak za odzračivanje 50/21

Za odzračivanje masa za niveliranje i epoksidnih debeloslojnih premaza. Dužina šiljaka: 21 mm, širina: 50 cm

1 kom.	9002689168966	16896
--------	---------------	-------



Valjak za odzračivanje 60/11

Za odzračivanje masa za niveliranje i epoksidnih debeloslojnih premaza.. Dužina igli: 11 mm, širina: 60 cm, dodatno držač: vidi ispod.

1 kom.	4001941060142	16894
--------	---------------	-------



Podesivi nosač valjka 60

Držač valjka za lakove i odzračivanje. Širina: 60 cm.

1 kom.	9002689168959	16895
--------	---------------	-------



Čavlarice

Cipele s učvršćenim čavlima na potplati. Univerzalna veličina.

1 par	9002689057604	5760
-------	---------------	------



Teleskopska šipka

Teleskopska šipka od metala. Dužina: 110–200 cm.

1 kom.	9002689056553	5655
--------	---------------	------



Mješać **Collomix**

Električni mikser s laganim startom, nadzorom temperature, zaštitom od preopterećenja i kontinuiranom regulacijom brzine za kontrolirani start do optimalne brzine. Snažan u svim rasponima brzina. Robustan 1-stupanjski mjenjač: velikih optimalnih dimenzija i sa snažnim okretnim momentom.

Ergonomske ručke: mala težina, opušteni položaj ruku i uspravan položaj tijela za ugodan i ekonomičan rad. S površinskom strukturom protiv klizanja.

Stabilna zaštitna konzola i držač za odlaganje: štite uređaj od prljavštine i oštećenja.

Dokazan standardni mikser idealan je za korisnike, koji rade uglavnom u rasponu malih brzina.

Napomena: Collomix štap za miješanje MK 120 M je već uključen!

Svestrana miješalica odlikuje se vrlo dobrim upravljanjem materijala. Uz jednostavno vođenje materijala, dvije široke spirale za miješanje osiguravaju manji stres na pogonskom stroju. Pogodno za: sve vrste morta, estriha, morta za žbukanje, ljepila za pločice, morta od sintetičke smole, mase za fugiranje.

1 kom.	9002689313755	3 1375
--------	---------------	--------



Collomix štap za miješanje **KR 120 M**

Štap za miješanje djeluje s velikim silama smicanja, čime se sprječava stvaranje grudica i osigurava brza homogenizacija. Poprečna šipka podupire uklanjanje čistog materijala s dna posude. Dobro miješanje miješalice u kutovima kanti. Jednostavno čišćenje zbog niskog nakupljanja materijala. Pogodno za: nivelirajuće mase, fleksibilna ljepila, ljepila / armaturne mortove, mase za fugiranje, ljepila za pločice.

1 kom.	9002689313762	31376
--------	---------------	-------



Trapezni nož

1 kom. 100 kom. / karton, 10 kom./paket.
0,63 mm

9002689082033	8203
---------------	------



Klinasti nož

1 kom. 100 kom. / karton, 10 kom./paket.
0,63 mm

8204



Bitex nož sa velikim klinom

1 kom. 100 kom. / karton, 10 kom./paket.
0,63 mm

9002689064039	6403
---------------	------



Specijalna zaštitna traka **3M**

Specijalna zaštitna traka za radove lakiranja i oznake na sportskim podovima.
Širina: 25 mm, duljina: 50 tm

1 kom.	ROL	36 kom. / karton	9002689138105	13810
--------	-----	------------------	---------------	-------



Ručni pištolj za 310 ml patrone

Ručni pištolj za sve 310 ml patrone, posebno prikladan za Murexin specijalno ljepilo X-Bond MS-K88 Express.

1 kom.	9002689141099	1 4109
--------	---------------	--------



Valjak za lakove Micro

Univerzalni valjak. Za obradu vodenih i otapalnih materijala. Bez otpuštanja dlačica. Širina: 25 cm.

1 kom.	10 kom. / karton	9002689084570	8457
--------	------------------	---------------	------



Valjak za lakove **LM**

25 cm širok, specijalno za upotrebu s lakovima za parket sa sadržajem otapala.

1 kom.	10 kom. / karton	9002689056799	5679
--------	------------------	---------------	------



Valjak za lakove **W**

25 cm širok, specijalno za upotrebu s vodenim lakovima za parket.

1 kom.	10 kom. / karton	9002689078531	7853
--------	------------------	---------------	------



Ručka za valjak

Za valjke široke 25 cm. Za boje i lakove.

1 kom.	9002689077367	7736
--------	---------------	------



Valjak za lakove **W60**

Specijalni valjak za obradu vodenih parketnih lakova. Širina: 60 cm

1 kom.	9002689168973	1 6897
--------	---------------	--------



Profi alat za obradu parketnih lakova

Inovativno pomoćno sredstvo za pouzdano lakiranje parketa. Plastična kanta zapremnine 16 litara s poklopcem s integriranim umetkom od tkanine (400 µm). Za prosijavanje laka za parket, a zatim obrade valjkom bez dlačica.

1 kom. kanta	9002689168928	1 6892
1 kom. poklopac	9002689168935	1 6893



Posuda za valjak

Za valjak dužine 27 cm.

1 kom.	9002689057925	5792
--------	---------------	------



Brusna traka

200 x 750 mm za Hummel i Frank uređaje za brušenje.

1 kom.	10 kom. / karton		
	granulacija 24	9002689077558	7755
	granulacija 36	9002689078104	7810
	granulacija 40	9002689057802	5780
	granulacija 60	9002689077800	7780
	granulacija 80	9002689077947	7794
	granulacija 100	9002689077794	7779
	granulacija 120	9002689077107	7710

Brusna mrežica

ø 406 mm




1 kom.	10 kom. / karton		
	granulacija 80	9002689078685	7868
	granulacija 100	9002689078616	7861
	granulacija 120	9002689078623	7862
	granulacija 150	9002689078609	7860

Brusna ploča



50 kom.	ø 150 mm bez prijanjanja		
	granulacija 40	9002689057628	5762
	granulacija 60	9002689057635	5763
100 kom.	ø 150 mm bez prijanjanja		
	granulacija 80	9002689057642	5764
	granulacija 100	9002689057659	5765
50 kom.	ø 150 mm s prijanjanjem		
	granulacija 40	9002689057666	5766
	granulacija 60	9002689057673	5767
	granulacija 80	9002689057680	5768
100 kom.	ø 150 mm s prijanjanjem		
	granulacija 100	9002689057703	5770
25 kom.	ø 178 mm za rubne brusilice		
	granulacija 36	9002689090298	9029
50 kom.	ø 178 mm za rubne brusilice		
	granulacija 60	9002689077565	7756
100 kom.	ø 178 mm za rubne brusilice		
	granulacija 80	9002689078333	7833
	granulacija 100	9002689077572	7757
10 kom.	ø 400 mm dvostrano, papirnata		
	granulacija 16	9002689078173	7817
	granulacija 24	9002689077442	7744
	granulacija 40	9002689083962	8396
	granulacija 60	9002689079651	7965
	granulacija 80	9002689169451	16945
1 kom.	ø 400 mm dvostrano, bakrena		
	granulacija 10	9002689089544	8954
	granulacija 24	9002689089551	8955
	granulacija 36	9002689089568	8956





Ploča za čišćenje

Ploča za čišćenje i poliranje.

1 kom.	5 kom. / karton		
	bijela	9002689077657	7765
	crna	9002689057796	5779
	zelena	9002689168492	16849



Murexin radne hlače

Broj 48–60. Boja: bež

1 kom.			
	broj 48	9002689061793	6179
	broj 50	9002689161790	16179
	broj 52	9002689261797	26179
	broj 54	9002689361794	36179
	broj 56	9002689461791	46179
	broj 58	9002689169406	16940
	broj 60	9002689061823	6182



Murexin radne hlače

Broj 48–60. Boja: bež

1 kom.			
	broj 46	9002689148326	14832
	broj 48	9002689092674	9267
	broj 50	9002689092681	9268
	broj 52	9002689092698	9269
	broj 54	9002689092704	9270
	broj 56	9002689092711	9271
	broj 58	9002689169413	16941
	broj 60	9002689092728	9272



Murexin kanta PVC

Kapacitet 10 ili 30 litara. Za kontrolirano doziranje vode za miješanje i za miješanje masa za niveliranje i izravnavanje.

1 kom.	1 kom., 1 pal. = 120 kom. kanta za miješanje 30 l	9002689054665	5466
1 kom.	1 kom., 1 pal. = 500 kom. kanta za mjerenje 10 l	9002438084455	8445



OZUBLJENJE – VRSTE

TKB-oznaka	Širina zuba u mm	Širina razmaka zuba (b) u mm	Dubina razmaka zuba (c) u mm	Kut zareza u stupnjevima	Ilustracija (izvorna veličina)
A1	0,6	1,4	1,1	55	
A2	1,2	1,8	1,5	55	
A3	0,5	1,5	1,5	45	
B1	2,7	2,3	2	55	
B2	2,1	1,3	2,9	55	
B3	3,4	3,6	3,2	55	
B5	14,4	5,6	5,1	55	
PK / B11	8	6	5	60	
 B15	6,9	5,6	6,3	45	
B17	4	6,5	9,8	35	
S1	0,2	1,8	2,8	30	
 S2	0,1	4,2	3,35	60	
EP	0,2	4,2	3,4	60	
R2	2	4	5	R	