

MUREXIN

LVT sustav za kupaonice

Polaganje & fugiranje | Pregled sustava
Savjeti & trikovi | Proizvodi

Polaganje parketa i podnih obloga



Trajno veže.

MUREXIN

LVT sustav za kupaonice

Nove vrste podnih i zidnih obloga sve više nalaze svoj put u kupaonice, čime se nudi više raznolikosti i slobode u dizajnu prostora izloženoga vlazi: dizajn se susreće s funkcionalnošću, izdržljivošću i higijenom.

Sustav polaganja za dizajn obloge

Nove mogućnosti za kupaonice

Mokri prostori se sve više opremaju dizajn oblogama ili LVT pločama (LVT = Luxury Vinyl Tile). Ali ne samo u suhom području ili području s laganim prskanjem, već i na područjima s izravnom izloženošću vodi. Osim izvanrednih svojstava materijala, ove obloge također imaju mnogo toga za ponuditi u pogledu svog izgleda - od varljivo pravog izgleda parketa i kamena do vrlo kreativnih uzoraka i oblika. Raznolike mogućnosti dizajna otvara vrlo individualan dizajn kupaonice kao mjesta dobrog raspoloženja. Nadalje, ove obloge nisu samo vizualno privlačne; također su vodonepropusne, vodoodbojne i lako se čiste, čime osiguravaju visoku razinu higijene. Međutim, korištenje u području izravnog tuširanja zahtijeva pažljivo planiranje i zahtijeva upotrebu tehnički sofisticiranih i koordiniranih proizvoda sustava. Na kraju krajeva, želite zadržati izgled i funkcionalnost dugi niz godina. S MUREXIN LVT sustavom i pripadajućim proizvodima sustava, uvijek ste na sigurnoj strani kada koristite LVT obloge u vlažnim prostorijama.

Sadržaj

LVT sustav za kupaonice Pregled sustava	4
Obrada & savjeti	5
MUREXIN proizvodi	6



LVT sustav za kupaonice

JEDNOSTAVNO I UČINKOVITO

LVT sustav za kupaonice nudi cjelovito rješenje za polaganje LVT obloga u vlažnim prostorijama. Hidroizolacijska masa MUREXIN Hydro Basic 2K, zajedno s trakom za brtvljenje DB 70 i ostalim pripadajućim komponentama sustava, kao što su unutarnji i vanjski kutovi i manšete, čine vodonepropusni sloj koji zadržava vodu tamo gdje bi trebala biti. LVT obloga se lijepi specijalnim ljepljivom za dizajn obloge otpornog na vodu MUREXIN X-Bond MS-K 499. Opcionalno, sustav se može nadopuniti masom za fugiranje na bazi epoksidne smole MUREXIN FMY 90 i poliuretanskim transparentnim zaštitnim premazom MUREXIN PU 40.

Područje primjene

- Tuš kabina
- Zidovi i podovi

Značajke & prednosti sustava

- laka i brza obrada
- vodootporan i vodoodbojan
- higijenski, lako se čisti

Uputstvo za obradu

Priprema podloge

Ovisno o vrsti podloge, koristite odgovarajući predpremaz. Za upijajuće podloge koristiti **MUREXIN Tiefgrund LF 1**, a za neupijajuće podloge **MUREXIN Supergrund D4 rapid**. Podloga mora biti suha, čvrsta, nosiva, dimenzijski stabilna, bez prašine i prljavštine te mora imati odgovarajuću ravnost.

Lijepljenje & polaganje

Nanijeti **MUREXIN Spezial Designbelagklebstoff X-Bond MS-K 499** na hidroizoliranu podlogu odgovarajućom nazubljenom lopaticom i položiti LVT ploče u sloj ljepljiva u određeno vrijeme za polaganje. Dobro utisnuti po cijeloj površini. Pojedinačne LVT ploče moguće je lijepiti jednu uz drugu bez fuge ili s fugom, što će u konačnici imitirati izgled keramičkih pločica.

Individualno oblikovanje - fugiranje (po izboru)

Fugiranje s **MUREXIN Fugenmörtel Epoxy FMY 90**
– naglašene fuge za LVT za varljivo stvarne imitacije pločica.

Dodatno brtvljenje površine (po izboru)

U slučaju potrebe za povećanjem zaštite LVT obloge ili izmjene dizajna (matiranje površine), cijelu površinu LVT obloge premazati **MUREXIN Polyurethanversiegelung PU 40**. Preporučamo u slučaju lijepljenja LVT obloge bez fuge za bolje brtvljenje spoja između ploča.

LVT sustav za kupatila

1 Hidroizolacija

MUREXIN Hydro Basic 2K
MUREXIN Dichtband DB 70 i
pripadajuće komponente

2 Lijepljenje & polaganje

MUREXIN Spezial Designbelagklebstoff
X-Bond MS-K 499

3 Individualno oblikovanje (po izboru)

MUREXIN Fugenmörtel Epoxy FMY 90

4 Dodatno brtvljenje (po izboru)

MUREXIN Polyurethanversiegelung PU 40



Proizvodi

Hidroizolacija



Vanjski kut

Unutranji kut



Hydro Basic 2K

Hidraulički otvrdnjavajuća, bez otapala, vodo-nepropusna, trajno-elastična 2-komponentna hidro-izolacija bez spojeva i fuga. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za bešavno brtvljenje izravno ispod keramičkih obloga u tuševima, tuš kabinama, kupaonicama, balkonima i terasama kao i bazena. Sukladna EN 14891, ÖNORM B 3407 W1 - W6. Preporučena minimalna debljina sloja od 2 mm nanosi se u dva koraka.

Traka za brtvljenje DB 70

Elastična brtveća traka ojačana mrežicom sa zonom bez mrežice, s obostrano položenom rubnom mrežicom i obostrano obložena flisom za optimalnu ugradnju, nepropusna za vodu, kemijski otporna na razrijeđene kiseline, lužine i otopine soli. Komponenta sustava za brtvljenje u zidu i podu, u zatvorenom i na otvorenom. Za premošćivanje i brtvljenje spojnih i kutnih spojeva. Također pogodno za bazene.

Manžete za brtvljenje

Manžeta za brtvljenje s obje strane kaširana flisom i s vrlo elastičnom zonom istezanja za preuzimanja naprezanja. Zbog svojih svojstava može se koristiti na različitim promjerima cijevi. Murexin manžete su nepropusne za vodu i kemijski su otporne na razrijeđene kiseline, lužine i slane otopine. Sistemski komponenta za brtvljenje prodora cijevi u sprezi s Murexin proizvodima za hidroizolaciju.



Fugiranje



Masa za fugiranje Epoxy FMY 90

Dvo-komponentna masa za fugiranje na bazi epoksidne smole, vodo-nepropusna, bakteriološki statična, neškodljiva po živežne namirnice, otporna na mraz, bez sadržaja otapala, otporna na temperaturno djelovanje, starenje i kemikalije. Za unutarnju i vanjsku primjenu, prilikom fugiranja keramičkih pločica, ploča i mozaika u zidnom i podnom području. Osobito pogodno za površine opterećene agresivnim vodama, biljnim i životinjskim mastima, kemikalijama ali i u spremnicima za pitku vodu. Fugirna masa Epoxy FMY 90 također je prikladna za lijepljenje ili izravnavanje.

Sanitar silikon SIL 60

Jednokomponentna, vodonepropusna masa za brtvljenje na bazi silikona. Postojana na vremenske prilike i UV zračenje, ima sposobnost trajnog istezanja do 20 %, otporna na gljivice i bakterije. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za zatvaranje dilatacijskih fuga, zidnih i podnih spojeva kod keramičkih obloga i drugih materijala, kao npr. kod kada, okvira vrata i sl.

Univerzalno sredstvo za zgladivanje UG 1

Univerzalni sredstvo UG 1 koristi se za zgladivanje svih MUREXIN silikonskih i poliuretanskih brtvila, kao i MUREXIN silikona od prirodnog kamena. Ima svojstvo mijenjanja površinske napetosti upotrijebljenih brtvila, tako da se mogu lako oblikovati. Pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu. Također se preporučuje kao sredstvo za pranje kod fugiranja s epoksidnom fugirnom masom FMY 90 (omjer miješanja: 1 dcl UG 1 na 10 lit. vode).




Lijepljenje



Specijalno ljepilo za dizajn obloge X-Bond MS-K 499

Jedno-komponentno specijalno ljepilo testirano sukladno DIN EN 14259, na bazi STP polimera, za lijepljenje LVT dizajn obloga, homogenih i heterogenih PVC obloga u roli i pločama, CV obloga, gumenih obloga (do 10 mm, veće debljine na upit), otirača i obloga od umjetne trave. Za lijepljenje na upijajućim i ne upijajućim podlogama u unutarnjem i vanjskom prostoru. Specijalno u slučaju povećanog toplinskog i mehaničkog naprezanja. Vodootporno i otporno na vremenske uvjete. und witterungsbeständig.



Dodatno brtvljenje



Poliuretanski premaz PU 40

Dvokomponentni, mat, bez otapala, transparentni brtveni premaz na bazi poliuretanske smole koji ne žuti i otporan na vremenske uvjete. U zatvorenom i na otvorenom za završne brtvene premaze po kojima se može hodati, s laganim do srednjim mehaničkim opterećenjem na prikladnim mineralnim podlogama i podovima od reakcijske smole.



Za više informacija o proizvodima posjetite našu web stranicu www.murexin.com ili nam se obratite s povjerenjem.

MUREXIN

MUREXIN GmbH

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187, E-Mail: info@murexin.com

Njemačka: Murexin GmbH

D- 63165 Mülheim am Main, Industriestraße 25-27
Tel.: +49/6108 7099-2000, Fax: +49/6108 7099-2100
E-Mail: info@murexin.de

Mađarska: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Češka: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modrice, Brnenska 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slovačka: Murexin s r. o.

SK-831 04 Bratislava, Magnetova 11
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 267
E-Mail: murexin@murexin.sk

Poljska: Murexin Polska sp. z o.o.

PL-30-742 Krakow, ul. Bazarowa 1
Tel.: +48/12 265 01 10, Fax: +48/12 311 01 41
E-Mail: logistyka@murexin.pl

Slovenija: Murexin d.o.o.

SLO-9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386/2/545 95 00
E-Mail: info@kema.si

Rumunjska: SC MUREXIN ROMANIA SRL

RO-020111 Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 55c, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51,
E-Mail: info@murexin.ro

Francuska: Murexin France Sari,

FR-67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Hrvatska: Murexin d.o.o.

HR-10255 Donji Stupnik, Stupničke Šipkovine 4b
E-Mail: info.hr@murexin.com

Švicarska: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Prodaja za Italiju:

Murexin GmbH, A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1, Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401-173, E-Mail: info@murexin.com

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške. Izdanje: 07/2022. Napominjemo da su korištene fotografije simbolične te da ovi objekti ne moraju biti eksplicitno opremljeni našim proizvodima, već samo prikazuju područja primjene, osim ako nisu izričito navedeni kao referentni objekti.

Trajno veže.