

MUREXIN

Fleksibilno ljepilo

KG X 65

Savršene obradivosti te izdržljive
i dugotrajne veze između pločica i podloge.

Polaganje pločica i kamena



**HYBRID X
TECHNOLOGY**

Fleksibilno ljepljivo KG X 65

MUREXIN

Opis proizvoda:

Fleksibilno ljepljivo **KG X 65** kombinira najbolja svojstva aktivnih punila i posebno odabralih aditiva. Rezultat ove jedinstvene kombinacije je prilagođena reologija, izvanredno otvoreno vrijeme i vrijeme stvrđivanja, te glatkoća i kremasta konzistencija.

Fleksibilno cementno ljepljivo hibridne tehnologije, hidraulički otvrdnjavajuće, oplemenjeno, otporno na vodu i smrzavanje, pogodno za nanošenje u debljinu do 10 mm. Za unutarnje i vanjske prostore za polaganje keramičkih zidnih i podnih pločica, ploča, kao i gres porculana kod povećanog temperaturnog ili statičkog opterećenja.



Za unutra ...



... i vani.

Tehnički podaci

Klasifikacija:	C2 TE S1
Debljina sloja:	3 - 10 mm
Boja:	siva
Potrešnja:	cca. 1,8 kg/m ² kod 6 mm ozubljenja; cca. 2,4 kg/m ² kod 8 mm ozubljenja; cca. 3 kg/m ² kod 10 mm ozubljenja
Prohodno:	nakon cca. 24 sata
Potreba vode	cca. 7,5 l / 25 kg
Pakiranje:	25 kg
Mogućnost fugiranja:	nakon cca. 24 sata
Vrijeme obrade:	cca. 6 - 7 sati
Otvoreno vrijeme:	cca. 30 min

Prednosti

- **NOVO:** Hibridna tehnologija!
- Deformabilno
- Izvrsne obradivosti
- Univerzalne primjene
- Visoke stabilnosti



Za dodatne informacije
skenirajte QR kod i
vidite info o svim drugim
proizvodima.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti za pojedine isporuke mogu neznatno odstupati, ali to ne utječe na prikladnost proizvoda.

Najnovije informacije o proizvodu, sigurnosno-tehnički list i tehnički list dostupni su na www.murexin.hr.
Layout: 10/2023

Trajno veže.