

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN Masa za fugiranje **FM 60 Premium**

Fleksibilna masa za
fugiranje pločica
s „perla efektom“.



MUREXIN. Trajno veže.

Masa za fugiranje FM 60 PREMIUM

Fuga mora ispuniti više zadaća: treba biti funkcionalna, mora ispunjavati higijenske uvjete i pored toga treba ispunjavati estetske zahtjeve. Fuge u velikoj mjeri određuju cjelokupan dojam popločene površine i pri tom im se nepravredno pridaje manje pozornosti nego samoj pločici. Murexin nudi niz masa za fugiranje za svako područje primjene. Masa za fugiranje FM 60 Premium dostupna je u 25 najljepših boja, 20 klasičnih boja (classic) i 5 trendovskih boja (trend).

- **sigurna za hranu**
- **otporna na vodu i mraz**
- **super podatna**
- **visoke fleksibilnosti i čvrstoće**
- **s „perla efektom“**



Detalji proizvoda

Cementna masa za fugiranje neškodljiva za živežne namirnice, otporna na vodu i mraz, visoke podatnosti, visoke čvrstoće i fleksibilnosti sa svojstvom odbijanja vode tzv. „perla efekt“. Ujedinjeno stvrdnjavanje i lagana ugradnja je zagarantirana. Nadalje, niska apsorpcija vode u fugi visoko otporne na abraziju, pouzdano sprječava stvaranje mrlja. Za unutarnju i vanjsku primjenu za fugiranje do 7 mm širine fuge, za fuge koje odbijaju vodu i prljavštinu. Pogodna za keramičke pločice, ploče, mozaik, gres porculan. Za podna grljanja i vlažne prostore, za zidove i podove kao i terase i balkone.

Tehnički podaci

BOJA:	vidi ton kartu
POTROŠNJA	cca 0,2 – 0,9 kg/m ² ovisno o formatu pločica i širini fuge
ŠIRINA FUGE:	0,5 – 7 mm
PROHODNO:	cca 24 sata
VRIJEME UPORABE	cca 2 sata
VELIČINA PAKOVANJA:	2, 8 kg i 25 kg (siva, bijela i manhattan)
SKLADIŠTENJE:	Skladištiti u suhom i hladnom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u zatvorenoj originalnoj ambalaži: 36 mjeseci kartonska kutija, 12 mjeseci papirnata vreća

Obrada

Ljepilo za polaganje pločica mora biti suho, fuge moraju biti očišćene od ostataka ljepila, prašine i nevezanih dijelova. U čistoj posudi s vodom izmiješati dok se ne postigne homogena masa bez grudica (cca 2 min). Ostaviti 2 min da smjesa sazrije te ponovno kratko pomiješati. Izmiješanu masu za fugiranje pomoću gumenog gletera utisnuti dijagonalno u smjeru fuge. Nakon cca 5 – 15 min podlogu očistimo čistom vodom i mekom spužvom za čišćenje pločica. Nakon cca 24 sata sušenja, površinu temeljito očistimo – odstranimo preostali film čistom vodom.

Za savršen sustav

Murexin Sanitar silikon SIL 60 Premium

- UV – postojan
- otporan na stvaranje gljivica i plijesni
- dostupan u 25 boje

